



BOSCH

Tecnologia per la vita



**Riscaldamento
Acqua calda
Climatizzazione**



CONDENS 5300i WM								
CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOLLITORE SOLARE A STRATIFICAZIONE, COLLEGABILE A COLLETTORI SOLARI PER INTEGRAZIONE ACS								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0366881	GC5300i WM 24/210 SO	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7738101019	7.335,00
CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE								
0366880	GC5300i WM 24/100S	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7738101018	7.001,00

Sistema integrato compatto: in poco spazio tutto ciò che è necessario per il riscaldamento ed il massimo del comfort sanitario; Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologia della stratificazione; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore stratificato da 210 o 100 litri; Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 49 dB(A) di potenza sonora; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 1200 W								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE ESTREMAMENTE COMPATTA								
0030076•	GC1200W 24 C 23	metano	24 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7716704745	1.744,00
0030077•	GC1200W 24/30 C 23	metano	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716704746	1.872,00
0030078•	GC1200W 28/30 C 23	metano	28 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716704747	2.014,00

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Dimensioni compatte (39,5x66,5x28,5 cm): si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli; Semplice da installare e da mantenere; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite gli accessori Connect Key e il cavo di collegamento con supporto a parete; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria



CONDENS 5700i W								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA								
0032029•	GC5700iW 24/24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736902464	3.501,00
0032030	GC5700i W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7736902465	3.757,00
0032031•	GC5700i W 30/35 C	Metano GPL*	30 riscald. 35 sanitario	A	A	XL	7736902429	3.988,00
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO								
0032032	GC5700i W 15 P	Metano GPL*	15 riscald.	A	-	-	7736902466	2.950,00
0032033	GC5700i W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736902467	3.360,00
0032034•	GC5700i W 35 P	Metano GPL*	35 riscald.	A	-	-	7736902431	3.834,00

Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Rendimento stagionale al massimo ottenibile con una caldaia condensazione (94%); Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio del tempo d'installazione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200(1); Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria. *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 4300I W								
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0225247•	GC4300i W 24/25 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7733601280	2.398,00
0225246•	GC4300i W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7733601279	2.642,00
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO								
0225249	GC4300i W 15 P	Metano GPL*	15 riscald.	A	-	-	7733601282	2.090,00
0225248	GC4300i W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7733601281	2.193,00

Ideale per gli interventi di sostituzione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 11 cm; Dimensioni compatte (40x71x30 cm); si adatta ad ogni contesto abitativo, anche agli ambienti più piccoli; Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%); Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termostato modulante con funzione climatica; Elevata silenziosità di funzionamento con soli 45 dB(A) di potenza sonora; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (fino a 1:10); Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con l'App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2300 W								
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate								
0229953•	GC2300W 24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736901284	2.296,00
0229954•	GC2300W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7736901286	2.539,00
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO								
0358140	GC2300W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736901531	2.014,00

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%); Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termostato modulante con funzione climatica; Elevata efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Operazioni d'installazione e manutenzione semplificate; Dimensioni ridotte: si adatta ad ogni ambiente domestico e rappresenta la soluzione ideale per gli interventi di sostituzione; Isolamento ottimale a garanzia di un'elevata silenziosità di funzionamento; Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Connettività mediante EasyControl CT 200 abbinabile a termostatori CR...CW...(Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica; Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



COPERTURA PER SOSTITUZIONE CALDAIE AD INCASSO			
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697285•	Kit universale per sostituzione caldaie ad incasso Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti. Anta reversibile munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile. Doppia chiusura. Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80 mm	7738336373	383,00

Ideale per la sostituzione di tutte le caldaie ad incasso presenti sul mercato. Nessuna opera muraria necessaria: si riutilizza il box esistente, si sostituisce la caldaia e si monta la copertura universale. Abbinabile alle caldaie Condens 2300 W e Condens 2200 W. Versatilità di applicazione grazie all'anta reversibile con apertura a destra o a sinistra. Facilità e velocità di montaggio. Possibilità di ammodernamento dell'intero impianto di riscaldamento grazie all'abbinamento alla termostolazione evoluta Easy Control e relative valvole termostatiche



CONDENS 5700i WT								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0366878	GC5700iWT 24/42 S	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716701561	5.809,00

Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologie della stratificazione; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore a stratificazione da 42 litri; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10) Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora; Molteplici soluzioni impiantistiche realizzabili grazie alla nuova ed evoluta elettronica, di facile programmazione e lettura grazie all'ampio display multicolore; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 5300i WT								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE								
0366879	GC5300iWT 24/48	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716701562	4.193,00

Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore da 48 litri; Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Compatibile con App HomeComeEasy tramite l'accessorio Connect Key; Design elegante e interfaccia comandi intuitiva; Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x; Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria.*Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2300 W BALCONY								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA DA ESTERNO								
5044395	GC2300 24 C EXT + CR100	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7735220151	3.059,00
5044397	GC2300 24/30 C EXT + CR100	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7735220152	3.302,00
5044399	GC2300 24 C EXT + CT200	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7735220153	3.328,00
5044401	GC2300 24/30 C EXT + CT200	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7735220154	3.571,00

Risparmio di spazio all'interno dell'abitazione. Gestione dall'interno dell'abitazione mediante termostato CT200 o CR100 in funzione dell'articolo scelto. Grado di isolamento elettrico IPX5D. Adatta a tutte le zone climatiche grazie al funzionamento fino a -15 °C esterni. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente. *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2000F - CONDENS 3000F								
CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASAMENTO, SOLO RISCALDAMENTO, SENZA CIRCOLATORE E GRUPPO VALVOLA DEVIATRICE								
5060398	2000F 35 KW non soggetta a pratica INAIL se installazione singola	Metano GPL*	35 riscald.	A	-	-	7731600033	5.450,00
CALDAIE A CONDENSAZIONE A BASAMENTO, SOLO RISCALDAMENTO, CON CIRCOLATORE E VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE INTEGRATI								
5060397	3000F 30 KW	Metano GPL*	30 riscald.	A	-	-	7731600030	6.604,00

Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Condens 2000F solo riscaldamento, collegabile a vaso di espansione, circolatore e valvola deviatrice 3 vie motorizzata esterni (a cura dell'installatore); Condens 3000F solo riscaldamento, con integrati circolatore e gruppo idraulico corpo valvola deviatrice 3 vie predisposta per bollitore sanitario (solo con kit accessorio per valvola deviatrice, integrabile in questa caldaia) Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza



EASYCONTROL CT 200

**TERMOSTATO INTELLIGENTE DAL DESIGN ELEGANTE, CONTROLLABILE DA REMOTO
 TRAMITE WI-FI DALL'APP EASYCONTROL**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0229964	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	581,00
0229965	EasyControl CT 200, nero	7736701392	581,00
0229969	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	1.030,00
0229968	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	1.030,00

Termostato intelligente Wi-Fi dal design elegante con touchscreen completamente in vetro, disponibile nella versione bianca e nera; Possibile gestione temperatura per singolo locale grazie agli accessori associabili, sino a 19. Ambient light posteriore per visualizzare lo stato del generatore in un colpo d'occhio (es. richiesta riscaldamento, errore, ecc.) App EasyControl, facile ed intuitiva che consente il controllo con molte funzioni e monitoraggio del termostato anche da remoto. Massimo comfort grazie alle funzione di rilevamento presenza, adegua le temperature e riduce i consumi. Interfaccia utente semplificata, facile installazione in sostituzione di termostati esistenti. Ai fini del Reg. 811/2013 e s.m.i., se abbinato ad almeno 3 accessori per regolazione temperatura,

ACCESSORI VARI CALDAIE A CONDENSAZIONE RESIDENZIALI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366682	CS35 - Kit per installazione semplificata. Comprensivo di piastra per installazione semplificata e raccordi idraulici mandata riscaldamento, ritorno riscaldamento e gas. Necessario in caso di utilizzo di CS10, CS33 o CS17.	Condens 5300iWM	7738112830	267,00
5015144	CS10 - Kit collegamento idraulico orizzontale, per gestione di un solo circuito di riscaldamento diretto. Utilizzabile unitamente al kit CS35. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non può essere integrato in caldaia.		7738112112	249,00
0366681	CS33 - Kit collegamento idraulico verticale, per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento o al compensatore idraulico esterno. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non può essere integrato in caldaia. Non utilizzabile con GC5300i WM 24/210SO		7738112829	553,00
5015142	CS17 - Kit per adattamento connessioni idrauliche (privo di tubazioni) per collegamento realizzato in opera. Utilizzare unitamente al kit CS35. Alternativo al CS10 o CS33		7738112119	53,90
0366683	CS34 - Kit collegamento idraulico per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento. Non è necessario l'utilizzo dell'accessorio CS35		7738112831	180,40
5015138	CS30 - Kit con rubinetto di carico impianto, con disconnettore. Da predisporre in quanto non presente sulla piastra della caldaia		7738112236	550,00
0366684	Kit vaso d'espansione sanitario. Capacità 8 litri. Comprensivo di raccordi per connessioni a circuito sanitario. Non integrabile all'interno della caldaia GC5300i WM 24/210SO		7738112837	466,00
0518417	ACC1151 - Kit raccordi di collegamento completo di tronchetti e rubinetto gas. Raccorderia per AFS/ACS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore (Kit raccordi alternativi alla piastra di collegamento Acc. 893/18; quest'ultima non compatibile con Condens 7000i W)	Condens 5700i W	7719002999	222,00
0518429	Acc893/18 - Piastra di collegamento attacchi orizzontali completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore		7719003231	315,00
0229894	Schienale da montare posteriormente alla caldaia GC2300 W/GC2200W, con spigoli arrotondati. Profondità 70 mm	Condens 2300W	7736901506	112,00
0225238	IW-MH-3 - Piastra di collegamento idraulico per GC4300i W completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS		7733601339	164,40
0229893	Piastra di collegamento idraulico completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS	Condens 2300W, 2300 W Balcony	7736901507	345,00
0366679	HW-Set BC-2 - Connessioni idrauliche in rame per Condens 5700i WT e Condens 5300i WT	Condens 5700iWT, 5300iWT	7716780442	155,70
0480345	IW-SetCI-1 - Kit ricircolo sanitario		7716780456	103,30
0518333	Acc 978 - Guscio in lamiera zincata con porta e chiavistello di chiusura per Cerapur Incasso. Composto da cornice con schienale, due rinforzi trasversali interni, una lamiera preforata frontale superiore ed un pannello preforato frontale. Dimensioni (PxLxA [mm]) = 250 x 600 x 1.200	Cerapur Incasso	7719002313	405,00
0518218	Kit di tubi in rame sagomati a 90° per collegamento idraulico in orizzontale. Da utilizzarsi unitamente alla rubinetteria a corredo della caldaia		7716050154	184,80
5014969	TWM20 DN20 - Miscelatore termostatico TWM20 DN20 per acqua potabile, ideale per regolare la temperatura ACS e come sistema anti-scottature	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT	7735600273	242,00
0480488	EVW8 - Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori CR400, UI800 e CH120	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT; 2000F - 3000F	7716780263	30,78

ACCESSORI VARI CALDAIE A CONDENSAZIONE RESIDENZIALI

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225241	WHY DN25quer - Compensatore idraulico orizzontale DN 25 con pressione massima 6bar, temperatura massima 110°C e portata massima 2000 l/h. Costruito in acciaio con isolante colore nero. Pozzetto ad immersione per il sensore di temperatura da 9 mm incluso. Larghezza 290 mm, Altezza circa 200mm, Profondità 180 mm	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT; 2000F - 3000F	8718599384	706,00
0225242	WHY 80/60 - Compensatore idraulico DN25 rettangolare per montaggio a destra oppure sinistra rispetto alla caldaia. Comprensivo di staffa a parete, pozzetto ad immersione per sensore di temperatura da 9 mm, sfiato manuale, rubinetto di scarico e isolamento in schiuma nera; portata massima 2500l/h, dimensioni: 600 x 200 x 200 mm.		8718599385	750,00
0225243	WHY 120/80 - Compensatore idraulico verticale completo di isolamento, pozzetto sonda mandata da 9 mm, supporto a parete, rubinetto di scarico. Portata massima 5000 l/h, DN 32. Dimensioni: 600 x 200 x 200 mm		8718599386	859,00
0039401	SF3 - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione. Utilizzabile per CSH7000i AW/CSH3000i AW (già inclusa in altri modelli)	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W	7735502290	88,80
0518181	Solar Kit - Kit idraulico ottimizzatore (SOLO PER VERSIONI COMBI) da interporre tra sistema solare termico per ACS e circuito ACS	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W;	7709003614	800,00
0518187	Supporto per fissaggio del Solar Kit a parete		7709003671	87,30
0518186	Kit raccordi di collegamento per Solar Kit, al solare per caldaie con produzione di acqua calda sanitaria e/o scaldacqua		7709003670	139,70
0697285	Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti. Anta reversibile munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile. Doppia chiusura. Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80mm	Condens 5700i W; 4300i W; 2300 W; 2300 W Balcony; 1200 W; 5700i WT; 5300i WT;	7738336373	383,00
0030079	Copertura inferiore con fissaggio magnetico per migliorare l'estetica dell'installazione	Condens 1200W	7716780589	98,90
0030080	Schienale per installazione - Telaio di supporto per aumentare lo spazio disponibile per il passaggio dei tubi, profondità 67 mm		7716780596	68,40
5060323	Kit per collegamento bollitore esterno, per il solo modello Condens 3000F, tramite gruppo idraulico corpo valvola deviatrice già montato in caldaia. Composto da organo di azionamento per valvola deviatrice e relativo cablaggio Molex, sonda di temperatura ACS con cavo, tubo di ritorno acqua calda sanitaria, tronchetto per collegamento del vaso espansione non integrabile in caldaia, guarnizioni e morsetti di collegamento vari. Per il solo modello Condens 3000F, in quanto integra di fabbrica il solo corpo valvola deviatrice 3 vie	Condens 2000F - 3000F	7731600085	422,00


CERASTAR

CALDAIE PREMISCELATE, A BASSE EMISSIONI INQUINANTI, CON PRODUZIONE DI ACS, CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE, ABBINABILI A SISTEMI SOLARI TERMICI PER ACS MEDIANTE SOLAR KIT

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE			CODICE FORNITORE	PREZZO €
				RISC. ErP	SAN. ErP	PROF. SANIT.		
5068919	ZWR 18-7 KE	Metano GPL*	18 riscald. 18 sanitario	C	A	S	7736900324	2.603,00
5068920	ZWR 24-7 KE	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	C	B	M	7736900325	2.808,00

Rispetto dell'ambiente grazie al basso livello di emissioni di NOx (Classe 6 secondo EN 15502/1); Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN 13203-1/2; Elevati rendimenti grazie al bruciatore atmosferico raffreddato ad acqua; Controllabile da remoto tramite App EasyControl in abbinamento al termostato smart Easycontrol CT200; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; *Versione a metano convertibile a GPL, rivolgersi al Servizio Assistenza Queste caldaie a tiraggio naturale sono destinate ad essere collegate esclusivamente a canna fumaria multipla per più abitazioni in edifici esistenti, per evacuare i prodotti della combustione all'esterno

ACCESSORI VARI CALDAIA CONVENZIONALE RESIDENZIALE CERASTAR

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0229964•	CT 200	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	581,00
0229965	CT 200 B	EasyControl CT 200, nero	7736701392	581,00
0229969▫	SET CT 200	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	1.030,00
0229968	SET CT 200 B	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	1.030,00
0731266	EasyControl Key RF	Consente il collegamento senza fili al termostato EasyControl CT200. Fornita con alimentatore per il termostato. Compatibile con le caldaie GC4300i, GC5300i, GC5700i. Il collegamento a EasyControl Key diminuisce di 1 il numero di accessori per singolo locale collegabili al termostato	7738113610	60,30
0731264•	CH120	Termoregolatore ambiente CH120 con funzione di termostato modulante, in abbinamento a caldaia a condensazione (per impianti diretti, o con moduli MM100 per impianti a pi. circuiti), o in abbinamento a sistemi ibridi compatti con Compress 5800i e caldaia a condensazione. Display retroilluminato a colori con navigazione intuitiva per men. e testi in chiaro. Collegamento al generatore o ai moduli tramite BUS EMS.	7738112982	311,00
0518232	Acc. 492	Piastra d'installazione completa di rubinetti lato riscaldamento e acqua fredda	7719000894	345,00
0480488▫	EVW8	EVW8 - Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori CR400, UI800 e CH120	7716780263	30,78
0518181	Solar Kit	Solar Kit - Kit idraulico ottimizzatore (SOLO PER VERSIONI COMBI) da interporre tra sistema solare termico per ACS e circuito ACS	7709003614	800,00
0518187	Supporto	Supporto per fissaggio del Solar Kit a parete	7709003671	87,30
0518186▫	Kit raccordi	Kit raccordi di collegamento per Solar Kit, al solare per caldaie con produzione di acqua calda sanitaria e/o scaldacqua	7709003670	139,70

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

ACCESSORIO C13, IN SAGOMA, A PARETE - Ø 50/80 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358059	FC-C50-1000	Prolunga Ø 50/80 mm, PP/Met.; L. 1 m;	7716780395	238,00
---------	-------------	---------------------------------------	------------	--------

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C13, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358069•	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Adattatore verticale con prese analisi combustione; Curva 87°; Terminale rigido orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema. Non compatibile per GC9000i W	7738112497	142,60
0358070•	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva di partenza 87° con prese analisi combustione; Terminale telescopico orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema. Non compatibile per GC9000i W	7738112499	142,60
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	120,80
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione; GC9000i W	7738112638	132,40
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100 mm; PP/Met bianco; con prese di analisi combustione. Non compatibile per GC9000i W	7738112535	132,40

ACCESSORI C13, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358096•	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100 mm, PP/Met.; LØ 0,5 m	7738112614	85,90
0358097▫	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100 mm, PP/Met.; LØ 1 m	7738112615	132,40
0358071	FC-C60-2000	Prolunga Ø 60/100 mm, PP/Met.; LØ 2 m	7738112500	242,00
0358098▫	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100 mm PP - 87°	7738112616	104,80
0358072▫	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100 mm PP - 45°	7738112501	97,50
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100 mm PP - 30°	7738112528	97,50
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100 mm PP - 15°	7738112529	97,50
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100 mm, PP/Met.; L. 0,23 m	7738112617	177,50
0358093	FC-CO60	Manicotto scorrevole Ø 60/100 mm, PP/Met bianco; L. 0,32 m	7738112536	149,90
0358094	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738112537	58,20
0358073	FC-O60_80	Tegola per tetto inclinato 30-45°; PP nero. Abbinabile ai kit O60/100 mm e O80/125 mm;	7738112502	459,00
0358074	FC-O60_80	Tegola per tetto inclinato 45-60°; PP nero. Abbinabile ai kit O60/100 mm e O80/125 mm;	7738112503	466,00
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358075	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore nero. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112504	299,00
0358076	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore rosso. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112507	299,00
0358117•	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	120,80
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7738112638	132,40
0697253	FC-Set60-C33x	Kit base camino verticale C33x per caldaie a basemento, fuori tetto Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Adattatore Ø80/125 a Ø60/100 mm con prese di analisi combustione; Curva 90°; Fascetta di sostegno a parete; Lubrificante; Etichette CE sistema. L. 1.169. Colore nero	7738112773	318,00
0697254	FC-Set60-C33x	Kit base camino verticale C33x per caldaie a basemento, fuori tetto Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Adattatore Ø80/125 a Ø60/100 mm con prese di analisi combustione; Curva 90°; Fascetta di sostegno a parete; Lubrificante; Etichette CE sistema. L. 1.169. Colore rosso	7738112775	318,00

ACCESSORI C33, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358096•	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112614	85,90
0358097▫	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112615	132,40
0358071	FC-C60-2000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112500	242,00
0358098▫	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7738112616	104,80
0358072▫	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 45°	7738112501	97,50
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 30°	7738112528	97,50
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 15°	7738112529	97,50
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 230 mm	7738112617	177,50
0358093	FC-CO60	Manicotto scorrevole Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 320 mm	7738112536	149,90
0358100	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU nero anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø60 mm art. 7 738 113 242 e sia da Ø80 mm art. 7 738 112 737	7738112618	113,50
0358101	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU rosso anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø60 mm art. 7 738 113 242 e sia da Ø80 mm art. 7 738 112 737	7738112619	113,50
0366799	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738113242	160,00
0358094	FC-S60-500		7738112537	58,20
0358077	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 495 mm x H. 250 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112508	104,80
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	78,60
0358078	FC-060-80	Faldale per tetto piano/inclinato 0°-15°; in Alluminio rigido - DN 495/215 mm x H. 98 mm; con colletto regolabile DN138 e anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112510	96,00
0358079	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112511	97,50
0358103	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112621	97,50
0358080	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112512	97,50
0358081	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112513	97,50
0358104	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112622	97,50
0358082	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112514	97,50
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33, VERTICALE A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697269	FC-Set80-C33x	Kit base verticale C33, Ø 80/125; PP/Met. bianco. Fascetta di fissaggio; Silicone; Etichette sistema fumi; Curva 90° Ø 80/125; Terminale nero H. 2.078 mm. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738112660	414,00
0697270	FC-Set80-C33x	Kit base verticale C33, Ø 80/125; PP/Met. bianco. Fascetta di fissaggio; Silicone; Etichette sistema fumi; Curva 90° Ø 80/125; Terminale rosso H. 2.078 mm. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738112661	414,00
0697266	FC-Set80-C33x	Kit base camino verticale C33x per caldaie a basamento, fuori tetto Ø80/125 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 90°; Manicotto scorrevole L. 220-314 mm; Fascetta di sostegno a parete; Lubrificante; Etichette CE sistema; Terminale nero. L. 1.277 mm	7738112758	430,00
0697265	FC-Set80-C33x	Kit base camino verticale C33x per caldaie a basamento, fuori tetto Ø80/125 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 90°; Manicotto scorrevole L. 220-314 mm; Fascetta di sostegno a parete; Lubrificante; Etichette CE sistema; Terminale rosso. L. 1.277 mm	7738112759	430,00
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00

ACCESSORI C33, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358100	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU nero anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø60 mm art. 7 738 113 242 e sia da Ø80 mm art. 7 738 112 737	7738112618	113,50
0358101	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU rosso anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø60 mm art. 7 738 113 242 e sia da Ø80 mm art. 7 738 112 737	7738112619	113,50
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	104,80
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	148,40
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	262,00
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	120,80
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	113,50
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	113,50
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	113,50
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	177,50
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	160,00
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0358077	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 495 mm x H. 250 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112508	104,80
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	78,60
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	49,45
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10
0366689	FC-CER80-87	Curva Ø 80/125 mm; con ispezione; PP/Met. bianco - 87°	7738112665	262,00
0358078	FC-060-80	Faldale per tetto piano/inclinato 0°-15°; in Alluminio rigido - DN 495/215 mm x H. 98 mm; con colletto regolabile DN138 e anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112510	96,00
0358079	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112511	97,50
0358103	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112621	97,50
0358080	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112512	97,50
0358081	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112513	97,50
0358104	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112622	97,50
0358082	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112514	97,50
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33X, VERTICALE IN CAMINO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697268	FC-Set80-C33x	Kit base C33 in camino; Ø 80/125; PP/Met. bianco - Curva 90°; Prolunga PP 0,5 m; Curva 90° Ø 80/125 con reggia di supporto; Lubrificante; Distanziatore 6x; Etichette sistema	7738113251	672,00
0697267	FC-Set80-C33x	Kit base C33x in camino per caldaie a basamento; Ø80/125 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Raccordo a T c/ ispezione L. 250 mm; Rosone a parete rettangolare con foro DN125 mm; Prolunga 0,5 m; Curva 87° con reggia di supporto; Lubrificante; Distanziatore 6x; Etichette CE sistema	7738112748	691,00
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	120,80
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00

ACCESSORI C33, VERTICALE IN CAMINO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	104,80
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	148,40
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	262,00
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	120,80
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	113,50
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	113,50
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	113,50
0366689	FC-CER80-87	Curva Ø 80/125 mm; con ispezione; PP/Met. bianco - 87°	7738112665	262,00
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	177,50
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	160,00
0358100	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU nero anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112618	113,50
0358101	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU rosso anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112619	113,50
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	49,45
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10
0366733	FC-0125	Distanziale DN125 PP rigido (3x) - L. 360 mm	7738113135	80,00
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0358077	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 495 mm x H. 250 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112508	104,80
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	78,60
0358078	FC-060-80	Tegola per tetto piano/inclinato Ø125 mm, 0-15°, in Alluminio rigido; L. 120 mm	7738112510	96,00
0358079	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112511	97,50
0358103	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112621	97,50
0358080	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112512	97,50
0358081	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112513	97,50
0358104	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112622	97,50
0358082	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112514	97,50
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP RIGIDO BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0225244	FC-Set60-C53x	Kit base C53x, Ø60 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø80 mm, Terminale aria con passaggio parete; Tubo fumi, Riduzione Ø80/60, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, Rosone da parete, Distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113530	582,00
0697214*	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	120,80
ACCESSORI C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM; IN PP RIGIDO (OPACO O BIANCO)				
0358120	FC-S060	Riduzione Ø 80 a Ø 60; PP rigido opaco. Deve essere utilizzata esclusivamente nei sistemi fumari C53, per il collegamento del condotto di scarico verticale, il solo da Ø 60 mm, alla curva 87/90° da Ø 80, di supporto allo stesso, nel tratto inferiore del camino - L. 156 mm	7738112919	77,10
0358084	FC-Set-S60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112522	376,00
0358085	FC-Set-SR60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112523	414,00
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	40,73
0358106	FC-S60-1000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112624	58,20
0358107	FC-S60-2000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112625	77,10
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10
0358112	FC-SR60	Raccordo fumi a T Ø 60 mm c/ispezione; PP rigido opaco - L. 615 mm	7738112630	68,40
0358113	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	40,73
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	51,00
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	40,73
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	40,73
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	40,73
0358116	FC-O60	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	240,00
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	58,20
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	85,90
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	104,80
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	58,20
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	58,20
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	103,30
0697237	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	49,45
0697234	FC-O80	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	113,50
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64
0366799	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738113242	160,00
KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP RIGIDO BIANCO				
0225245	FC-Set80-C53	Kit base C53x, Ø80 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 87°, Terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, rosone da parete, distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113533	619,00
0697214*	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	120,80
ACCESSORI C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM; IN PP RIGIDO (OPACO O BIANCO)				
0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	496,00
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	543,00
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	49,45
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	75,70
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	97,50
0366799	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738113242	160,00
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	68,40
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	49,45
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	49,45

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
ACCESSORI C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM; IN PP RIGIDO (OPACO O BIANCO)

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	49,45
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	49,45
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	262,00
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	51,00
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	58,20
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	85,90
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	104,80
0697280	FC-S080	Manicotto scorrevole Ø 80; PP rigido opaco - L. 300 mm	7738112730	96,00
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	58,20
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	58,20
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	103,30
0697237	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	49,45
0697234	FC-080	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	113,50
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	120,80
0225244	FC-Set60-C53x	Kit base C53x, Ø60 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø80 mm, Terminale aria con passaggio parete; Tubo fumi, Riduzione Ø80/60, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, Rosone da parete, Distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113530	582,00

ACCESSORI C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0358120	FC-S060	Riduzione Ø 80 a Ø 60; PP rigido opaco. Deve essere utilizzata esclusivamente nei sistemi fumari C53, per il collegamento del condotto di scarico verticale, il solo da Ø 60 mm, alla curva 87/90° da Ø 80, di supporto allo stesso, nel tratto inferiore del camino - L. 156 mm	7738112919	77,10
0358086	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 12,5 m. Manicotti di giunzione flex/rig (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112524	706,00
0358087	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 5 m. Utilizzo anche per estensione condotto fumi. Manicotto di giunzione flex/rig (1x), Manicotti di giunzione flex/flex (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112525	299,00
0358113	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	40,73
0358114	FC-FR60	Raccordo a T con ispezione Ø 60; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112633	262,00
0358115	FC-F060	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 60; PP rigido opaco	7738112634	186,20
0358090	FC-060	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 60; PP grigio	7738112533	299,00
0358116	FC-060	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	240,00
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	58,20
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	85,90
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	104,80
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	58,20
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	58,20
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	103,30
0697237	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	49,45
0697234	FC-080	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	113,50
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697214•	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113529	120,80
0225245	FC-Set80-C53	Kit base C53x, Ø80 mm; PP rigido opaco (senza curva c/ispezione e copertura e terminale UV). Composto da: Adattatore sdoppiato, curva aria 87°, Terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, Curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto per base camino, rosone da parete, distanziali (6x). Adattatore non compatibile con quello integrato di fabbrica per GC9000i W	7738113533	619,00

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

ACCESSORI C53X, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697276	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 15 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112689	1.135,00
0697277	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 25 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112690	1.804,00
0697230	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 80; PP rigido opaco	7738112691	207,00
0697231	FC-FR80	Raccordo a T con ispezione Ø 80; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112692	414,00
0358095	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	51,00
0697232	FC-O80	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 80; PP grigio	7738112723	318,00
0358119	FC-O80	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	262,00
0697233	FCO80	Centraggio per condotto verticale flessibile Ø 80	7738112738	104,80
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	58,20
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	85,90
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	104,80
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	58,20
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	58,20
0697282	FC-SO80	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	103,30
0697237	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	49,45
0697234	FC-O80	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	113,50
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64
0366729	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti rigido/flessibile .80 mm; PP rigido opaco L. 91 mm	7738113130	240,00
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53, MISTO - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO NEL LOCALE, E SCARICO FUMI A TETTO SU FACCIATA ESTERNA Ø 80/125 MM IN PP RIGIDO CON GUAINA INOX

0697273	FC-Set80-C53x	Kit base C53, Ø 80/125; PP/Met. bianco e PP in guaina Inox in facciata (senza curva c/ispezione). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113255	1.259,00
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	120,80
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00
0697272	FC-Set80-C53x	Kit base C53x in facciata a tetto per caldaie a basamento; Ø80/125 mm; PP/ Met. bianco e PP rigido in guaina INOX in facciata. Composto da:- Tubo c/ ispezione; Rosone per parete interna; Tubo PP 1,0 m; Tubo concentrico a parete; Consolle esterna; Tubazione esterna senza presa aria; Rosone per parete esterna Copricamino INOX; Etichette CE adesive	7738112756	1.259,00

ACCESSORI C53X, MISTO - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO NEL LOCALE, E SCARICO FUMI A TETTO SU FACCIATA ESTERNA Ø 80/125 MM IN PP RIGIDO CON GUAINA INOX

0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	104,80
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	148,40
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	262,00
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	177,50
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	120,80
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	113,50
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	113,50
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	113,50
0697210	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/INOX - L. 0,5 m	7738112697	142,60
0697206	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/INOX - L. 1,0 m	7738112698	167,30
0697208	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/INOX - L. 2,0 m	7738112699	319,00
0697222	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/INOX - 87°	7738112700	177,50
0697220	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/INOX - 45°	7738112701	132,40
0366689	FC-CER80-87	Curva Ø 80/125 mm; con ispezione; PP/Met. bianco - 87°	7738112665	262,00

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
ACCESSORI C53X, MISTO - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO NEL LOCALE, E SCARICO FUMI A TETTO SU FACCIATA ESTERNA Ø 80/125 MM IN PP RIGIDO CON GUAINA INOX

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697218	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/INOX - 30°	7738112702	132,40
0697216	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125 mm; PP/INOX - 15°	7738112703	132,40
0697229	FC-CR80	Raccordo a T Ø 80/125 mm, c/ispezione; PP/INOX	7738112704	336,00
0697204	FC-C80	Raccordo con aspirazione aria comburente, esterno, Ø 80/125; PP/INOXRaccordo con aspirazione aria comburente, esterno, Ø 80/125; PP/INOX. Lmax,equiv 0,5 m	7738112705	299,00
0697205	FC-C80	Terminale a tetto Ø 80/125; INOX. Con fascetta di fissaggio a parete - L. 1.050 mm	7738112713	224,00
0697236	FC-O80	Raccordo circolare di serraggio per terminale a tetto, INOX - (DN125-136) x 62 mm	7738112736	142,60
0697188	FC-O80	Staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 40...65 mm	7738112706	104,80
0697186	FC-O80	Estensione per staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 46...129 mm	7738112707	104,80
0697184	FC-O80	Estensione per staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 139...222 mm	7738112708	120,80
0697185	FC-O80	Estensione per staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 224...307 mm	7738112709	158,60
0697183	FC-O80	Estensione per console esterna supporto curva DN125; INOX - L. 55...147 mm	7738112710	294,00
0697181	FC-O80	Estensione per console esterna supporto curva DN125; INOX - L. 148...240 mm	7738112711	315,00
0697182	FC-O80	Estensione per console esterna supporto curva DN125; INOX - L. 240...331 mm	7738112712	329,00
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64
KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO				
0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camuino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	489,00
0358117	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	120,80
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7738112638	132,40
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	132,40
0697256	FC-Set60-C93x	Kit base C93x per caldaie a basemento - Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 87° Ø60 mm con reggia di supporto in camino; prolunga L. 0,5; terminale a tetto con copricamino; adattatore; manicotto c/ ispezione; distanziali 6x; lubrificante; Etichette CE adesive	7738112778	505,00
ACCESSORI C93X - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO				
0358084	FC-Set-560	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112522	376,00
0358085	FC-Set-SR60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112523	414,00
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	40,73
0358106	FC-S60-1000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112624	58,20
0358107	FC-S60-2000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112625	77,10
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	51,00
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	40,73
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	40,73
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	40,73
0358112	FC-SR60	Raccordo fumi Ø 60 a T con ispezione; PP rigido opaco - L. 615 mm	7738112630	68,40
0358113	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	40,73
0358116	FC-O60	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	240,00
0358098	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7738112616	104,80
0358072	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 45°	7738112501	97,50
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 30°	7738112528	97,50
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 15°	7738112529	97,50
0358096	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112614	85,90
0358097	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112615	132,40
0358071	FC-C60-2000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112500	242,00
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 230 mm	7738112617	177,50
0358093	FC-CO60	Manicotto scorrevole Ø 60/100, PP/Met bianco - L. 320 mm	7738112536	149,90

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

ACCESSORI C93X - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358094	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738112537	58,20
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X - MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697275	FC-Set80-C93x	Kit base C93, Ø 80/125; PP/Met. bianco fino a camino e Ø 80 PP rigido opaco in camino (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738113244	635,00
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	120,80
0697274	FC-Set80-C93x	Kit base C93x per caldaie a basamento - Ø80/125 mm; PP/Met. bianco a camino. Composto da: Copertura camino PP; terminale nero 0,5 m PP; curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto base camino, Raccordo a T Ø80/125 mm c/ispezione; Tubo Ø80/125 mm per parete; Rosone per parete interna; distanziatore (6x), lubrificante, etichette CE adesive	7738112740	658,00

ACCESSORI C93X - MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	496,00
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	543,00
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	49,45
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	75,70
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	97,50
0366799	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738113242	160,00
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	49,45
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	49,45
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	49,45
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	49,45
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	68,40
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	51,00
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	262,00
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	104,80
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	148,40
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	262,00
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	120,80
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	113,50
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	113,50
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	113,50
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	177,50
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	160,00
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X, MISTO - Ø 60/100-60 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	489,00
0358117	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	120,80
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7738112638	132,40
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	132,40

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
ACCESSORI C93X, MISTO - Ø 60/100-60 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358086	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 12,5 m. Manicotti di giunzione flex/rig (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112524	706,00
0358087	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 5 m. Utilizzo anche per estensione condotto fumi. Manicotto di giunzione flex/rig (1x), Manicotti di giunzione flex/flex (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112525	299,00
0358114	FC-FR60	Raccordo a T con ispezione Ø 60; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112633	262,00
0358115	FC-F060	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 60; PP rigido opaco	7738112634	186,20
0358113	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	40,73
0358090	FC-O60	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 60; PP grigio	7738112533	299,00
0358116	FC-O60	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	240,00
0358098 ³	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7738112616	104,80
0358072 ³	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 45°	7738112501	97,50
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 30°	7738112528	97,50
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 15°	7738112529	97,50
0366689	FC-CER80-87	Curva Ø 80/125 mm; con ispezione; PP/Met. bianco - 87°	7738112665	262,00
0358096 [•]	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112614	85,90
0358097 ³	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112615	132,40
0366799	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738113242	160,00
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 230 mm	7738112617	177,50
0358093	FC-C060	Manicotto scorrevole Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 320 mm	7738112536	149,90
0697224	FC-C060	Riduzione concentrica PP rig. da Ø 80/125 a Ø 60/100 - L. 150 mm	7738112733	149,90
0358094	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738112537	58,20
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93X, MISTO - Ø 80/125-80 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697275	FC-Set80-C93x	Kit base C93, Ø 80/125; PP/Met. bianco fino a camino e Ø 80 PP rigido opaco in camino (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738113244	635,00
0697256	FC-Set60-C93x	Kit base C93x per caldaie a basamento - Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva 87° Ø60 mm con reggia di supporto in camino; prolunga L. 0,5; terminale a tetto con copricamino; adattatore; manicotto c/ ispezione; distanziali 6x; lubrificante; Etichette CE adesive	7738112778	505,00
0697274	FC-Set80-C93x	Kit base C93x per caldaie a basamento - Ø80/125 mm; PP/Met. bianco a camino. Composto da: Copertura camino PP; terminale nero 0,5 m PP; curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto base camino, Raccordo a T Ø80/125 mm c/ispezione; Tubo Ø80/125 mm per parete; Rosone per parete interna; distanziatore (6x), lubrificante, etichette CE adesive	7738112740	658,00
0697213 [•]	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064 ³	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	120,80
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00

ACCESSORI C93X, MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697276	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 15 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112689	1.135,00
0697277	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 25 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112690	1.804,00
0358095	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	51,00
0697231	FC-FR80	Raccordo a T con ispezione Ø 80; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112692	414,00
0697230	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 80; PP rigido opaco	7738112691	207,00
0697232	FC-O80	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 80; PP grigio	7738112723	318,00
0358119	FC-O80	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	262,00
0697233	FCO80	Centraggio per condotto verticale flessibile Ø 80	7738112738	104,80
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	104,80
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	148,40

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

ACCESSORI C93X, MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	262,00
0358071	FC-C60-2000	Prolunga Ø 60/100 mm, PP/Met.; LØ 2 m	7738112500	242,00
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	120,80
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	113,50
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	113,50
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	113,50
0366689	FC-CER80-87	Curva Ø 80/125 mm; con ispezione; PP/Met. bianco - 87°	7738112665	262,00
0366729	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti rigido/flessibile .80 mm; PP rigido opaco L. 91 mm	7738113130	240,00
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	177,50
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	160,00
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE ED ACCESSORI IN CONFIGURAZIONE C(14)3X - Ø80/125-80 MM, IN PP RIGIDO OPACO IN CAMINO, IN PRESSIONE; CON RITORNO CONDENSA IN CALDAIA

0697258	FC-Set80	Kit base in locale per C(14)3; Ø 80/125; PP/Met. bianco orizzontale fino al camino. Composto da: Tubo per passaggio a parete Ø80/125 mm L. 0,5 m; Curva 90° Ø80/125 mm c/ispezione; Rosone a parete DN130-200x260 mm; Lubrificante; Etichette CE adesive	7738112581	574,00
0366803	FC-Set80-C(14)3x	Kit base in camino per C(14)3x; Ø80 mm; PP rigido opaco; 1 per 3 caldaie. Composto da: Copertura camino PP Ø80 mm 400x400xH252 mm; Terminale nero PP Ø80 mm L. 0,5 m; Curva di supporto 87° c/reggia; Raccordo a T Ø80 mm c/adattatore Ø80 mm L. 360 mm; Tubo d'estensione Ø80 mm L. 420 mm; Distanziatore Ø80 mm (12x mezzelune); Lubrificante; Etichette CE adesive	7738113337	779,00
0366765	FC-Set80-C(14)3x	Kit estensione in camino tipo C(14)3; Ø 80; PP rigido opaco - Raccordo a T (2x), Morsetto	7738113178	315,00
0366807	FC-O80	Kit chiusura condensa Ø80/125 mm per raccordo a collettore multiplo intubato Ø80 mm C(14)3x; PP rigido. Composto da: Tubo Ø80/125 mm di raccordo a T L. 500 mm; Tappo Ø80 mm mm; Tappo DN131 mm; Lamiera di copertura DN130 mm (in 2 pezzi) 240x260 mm; intubato	7738113344	206,00
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	120,80
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00
0366768	FC-O80	Adattatore per curva di sostegno Ø 80 mm, per C(14)3x; PP	7738113181	77,10

ACCESSORI C(14)3X - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A Ø 80 MM IN PP RIGIDO OPACO

0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	104,80
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	148,40
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	262,00
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	120,80
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	113,50
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	113,50
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	113,50
0366689	FC-CER80-87	Curva Ø 80/125 mm; con ispezione; PP/Met. bianco - 87°	7738112665	262,00
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	177,50
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	160,00
0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	496,00
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	543,00
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	49,45
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	75,70
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	97,50
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	68,40
0358095	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	51,00

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
ACCESSORI C(14)3X - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A Ø 80 MM IN PP RIGIDO OPACO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0697187	FC-080	Lamiera di copertura con asola regolabile DN125 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 80/125 mm	7738112725	61,10
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT IN CONFIGURAZIONE C(14)3 - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A DN110 MM IN PP RIGIDO OPACO

0697258	FC-Set80	Kit base in locale per C(14)3; Ø 80/125; PP/Met. bianco orizzontale fino al camino - Terminale a parete; Curva c/ ispezione; Copertura. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738112581	574,00
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	120,80
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00
0366804	FC-Set110-C(14)3x	Kit base in camino per C(14)3x; DN110 mm; PP rigido opaco. Composto da: Copertura camino PPDN110 mm 400x400xH264 mm; Terminale nero PP DN110 mm L. 0,5 m; Curva di supporto 87° Ø80 mm c/reggia; Aumento Ø80 mm a DN110 mm; Raccordo a T DN110 mm c/adattatore Ø80 mm L. 366 mm; Tubo d'estensione DN110 mm L. 426 mm; Distanziatore DN110 mm (12x mezzelune); Lubrificante; Etichette CE adesive	7738113339	1.208,00
0366766	FC-Set110-C(14)3x	Kit estensione in camino tipo C(14)3x; DN110 mm; PP rigido opaco; 1 per 3 caldaie. Composto da: Raccordo a T DN 110 mm c/adattatore Ø80 mm L. 366 mm; Prolunga DN110 mm L. 426 mm	7738113179	315,00

ACCESSORI C(14)3 - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A DN110 MM IN PP RIGIDO OPACO

0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	104,80
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	148,40
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	262,00
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	120,80
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	113,50
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	113,50
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	113,50
0366689	FC-CER80-87	Curva Ø 80/125 mm; con ispezione; PP/Met. bianco - 87°	7738112665	262,00
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	177,50
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	160,00
0697200	FC-Set-S110	Kit prolunghe per condotto fumi DN110; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112685	728,00
0697201	FC-Set-SR110	Kit prolunghe per condotto fumi DN110; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione da 0,215 m)	7738112686	844,00
0697191	FC-S110-500	Prolunga fumi/aria DN110; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112679	61,10
0697189	FC-S110-1000	Prolunga fumi/aria DN110; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112680	97,50
0697190	FC-S110-2000	Prolunga fumi/aria DN110; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112681	158,60
0697203	FC-SR110	Raccordo fumi a T c/ispezione DN110; PP rigido opaco - L. 311	7738112684	104,80
0697193	FC-SE110-30	Curva fumi/aria DN110; PP rigido opaco - 30°	7738112682	71,30
0697192	FC-SE110-15	Curva fumi/aria DN110; PP rigido opaco - 15°	7738112683	80,00
0697179	FC-0110	Distanziali DN110; per tubazione PP rigido & flessibile (3x)	7738112728	61,10
0697178	FC-0110	Copertura camino 400x400x252 mm, DN110; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112721	259,00
0366690	FC-0110	Copertura camino 400x400xH200 mm; DN110 mm; PP rigido opaco, c/terminale anti UV, INOX nero DN110 mm L. 0,5 m. Anche per PP DN110 mm flessibile	7738112722	466,00
0366756	FC-0110	Rosone DN115; Met.bianco - 200x176 mm 7 738	7738113159	97,50
0697187	FC-080	Lamiera di copertura con asola regolabile DN125 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 80/125 mm	7738112725	61,10
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697252	FC-Set60-B53	kit base B53(P)/B23(P); Ø 60 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV) - Griglia aria Ø 80/125; Riduzione Ø 80/60; Curva 87° Ø 60; Prolunga Ø 60/100 (passaggio parete) L. 0,5 m; Curva 90° Ø 60 di sostegno con reggia per base camino; Rosone DN125; Distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738113231	451,00
0697251	FC-Set60-B53	kit base B53/B23(p) per caldaie a basamento - Ø60 mm; PP rigido opaco. Composto da: Riduzione Ø80/60 mm; raccordo a T Ø60 mm c/ispezione; prolunga per passaggio a parete Ø60/100 mm L. 0,5 m; curva 87° Ø60 mm con reggia di sostegno per base camino; rosone per parete interna DN125 mm; distanziali (6x); copricamino nero e terminale nero anti UV. Per GB192i necessario adattatore specifico	7738112783	466,00
0697213*	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697235	FC-O80	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	85,90

ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0358084	FC-Set-S60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112522	376,00
0358085	FC-Set-SR60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112523	414,00
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	40,73
0358106	FC-S60-1000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112624	58,20
0358107	FC-S60-2000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112625	77,10
0366799	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738113242	160,00
0358112	FC-SR60	Raccordo fumi Ø 60 a T con ispezione; PP rigido opaco - L. 615 mm	7738112630	68,40
0358113	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	40,73
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	51,00
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	40,73
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	40,73
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	40,73
0358116	FC-O60	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	240,00
0358094	FC-O60	Lamiera di copertura con asola regolabile DN100 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 60/100 mm	7738112537	58,20
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI, IN PP RIGIDO OPACO

0697260	FC-Set80-B53	Kit base B53(P)/B23(P) - Ø 80 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Griglia aria; Curva 87° Ø 80; Tubo Ø 80; Passaggio parete; Rosone; con reggia di supporto base camino; Distanziali (6x). Per GC9000i W necessario adattatore specifico	7738113252	558,00
0697259	FC-Set80-B53	Kit base B53/B23(p) per caldaie a basamento; Ø80 mm; PP rigido opaco.. Composto da: Tubo Ø80 mm per passaggio parete; raccordo a T Ø80 mm c/ ispezione, rosone per parete interna; curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto base camino; copricamino con terminale nero L. 0,5 m; distanziali (6x); etichette CE adesive, lubrificante	7738112750	574,00
0697213*	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00
0697235	FC-O80	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	85,90

ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	496,00
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	543,00
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	49,45
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	75,70
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	97,50
0358106	FC-S60-1000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112624	58,20
0358107	FC-S60-2000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112625	77,10

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE
ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	68,40
0697280	FC-S080	Manicotto scorrevole Ø 80; PP rigido opaco - L. 300 mm	7738112730	96,00
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	49,45
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	49,45
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	49,45
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	49,45
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	58,20
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	85,90
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	104,80
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	58,20
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	58,20
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	51,00
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	262,00
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697252	FC-Set60-B53	kit base B53(P)/B23(P); Ø 60 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV) - Griglia aria Ø 80/125; Riduzione Ø 80/60; Curva 87° Ø 60; Prolunga Ø 60/100 (passaggio parete) L. 0,5 m; Curva 90° Ø 60 di sostegno con reggia per base camino; Rosone DN125; Distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738113231	451,00
0697251	FC-Set60-B53	kit base B53/B23(p) per caldaie a basamento - Ø60 mm; PP rigido opaco. Composto da: Riduzione Ø80/60 mm; raccordo a T Ø60 mm c/ispezione; prolunga per passaggio a parete Ø60/100 mm L. 0,5 m; curva 87° Ø60 mm con reggia di sostegno per base camino; rosone per parete interna DN125 mm; distanziali (6x); copricamino nero e terminale nero anti UV. Per GB192i necessario adattatore specifico	7738112783	466,00
0697213*	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697235	FC-080	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	85,90

ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0358086	FC-Set-F60	Kit rotolo tubo flessibile Ø60 mm; PP grigio - L. 12,5 m. Composto da: Manicotti di giunzione flex/rig (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta CE adesiva	7738112524	706,00
0358087	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø60 mm; PP grigio - L. 5 m. Utilizzo anche per estensione condotto fumi. Composto da: Manicotto di giunzione flex/rig (1x) -Manicotti di giunzione flex/flex (2x) -Distanziatore interno (3x) -Centraggio (1x) -Guarnizioni tubo flex (2x) -Fascetta di fissaggio (3x) -Etichetta CE adesiva	7738112525	299,00
0358115	FC-F060	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 60; PP rigido opaco	7738112634	186,20
0358114	FC-FR60	Raccordo a T con ispezione Ø 60; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112633	262,00
0358113	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	40,73
0366729	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti rigido/flessibile .80 mm; PP rigido opaco L. 91 mm	7738113130	240,00
0358090	FC-060	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 60; PP grigio	7738112533	299,00
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	51,00
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	40,73
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	40,73
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	40,73
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	58,20
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	40,73
0366799	FC-S60-500	Prolunga / terminale fumi .60 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 0,5 m	7738113242	160,00
0358112	FC-SR60	Raccordo fumi a T Ø 60 mm c/ispezione; PP rigido opaco - L. 615 mm	7738112630	68,40
0358116	FC-060	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	240,00
0358094	FC-060	Lamiera di copertura con asola regolabile DN100 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbina-bile anche ai kit C13 e C33 da Ø 60/100 mm	7738112537	58,20

SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64

KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697260	FC-Set80-B53	Kit base B53(P)/B23(P) - Ø 80 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Griglia aria; Curva 87° Ø 80; Tubo Ø 80; Passaggio parete; Rosone; con reggia di supporto base camino; Distanziali (6x). Per GC9000i W necessario adattatore specifico	7738113252	558,00
0697259	FC-Set80-B53	Kit base B53/B23(p) per caldaie a basamento; Ø80 mm; PP rigido opaco.. Composto da: Tubo Ø80 mm per passaggio parete; raccordo a T Ø80 mm c/ ispezione, rosone per parete interna; curva 87° Ø80 mm con reggia di supporto base camino; copricamino con terminale nero L. 0,5 m; distanziali (6x); etichette CE adesive, lubrificante	7738112750	574,00
0697213*	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	120,80
0358064*	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	149,90
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	160,00
0697235	FC-080	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	85,90

ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697276	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 15 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112689	1.135,00
0697277	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 25 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112690	1.804,00
0697230	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 80; PP rigido opaco	7738112691	207,00
0697231	FC-FR80	Raccordo a T con ispezione Ø 80; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112692	414,00
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	51,00
0697232	FC-080	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 80; PP grigio	7738112723	318,00
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	49,45
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	75,70
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	97,50
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	49,45
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	49,45
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	49,45
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	49,45
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	58,20
0697280	FC-S080	Manicotto scorrevole Ø 80; PP rigido opaco - L. 300 mm	7738112730	96,00
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	68,40
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	262,00
0697225	FC-C080	Aumento da Ø 60 a Ø 80; PP rigido - L. 125 mm	7738112731	132,40
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	53,90
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	58,20
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	104,80
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	85,90
0366691	FC-S80-250	Prolunga/terminale fumi Ø 80 mm, PP rigido nero anti-UV - L. 380 mm	7738112737	189,10
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	27,64



TRONIC 7500T - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0731228	TR7501T 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507274	757,00
0731229	TR7501T 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507276	800,00
0731230	TR7501T 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507277	837,00
0731232	TR7501T 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507441	895,00

Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5 kW per un maggiore comfort di utilizzo. Resistenza elettrica a secco, non a contatto con l'acqua contenuta nel serbatoio. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze e abitudini personali. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale e orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. 7 anni di garanzia sul corpo in pressione.



TRONIC 5500T - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376596	TR5501iT 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507270	640,00
0376597	TR5501iT 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507272	684,00
0376594	TR5501iT 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507273	742,00
0376595	TR5501iT 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507440	786,00

Esclusivo design con display LCD touch a colori con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5kW per un maggiore comfort di utilizzo. Comandabile da remoto tramite App e Wi-Fi di serie. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze ed abitudini del cliente. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale ed orizzontale semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. 5 anni di garanzia su corpo in pressione.



TRONIC 4500 T COMPATTO, VELOCE							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0731225	TR4501T 50 DERB	47	vert./orizz.	B	M	7736507266	582,00
0731226	TR4501T 80 DERB	65	vert./orizz.	B	M	7736507268	619,00
0731227	TR7501T 100 DERB	74	vert./orizz.	B	M	7736507269	684,00
0731231	TR4501T 120 DERB	93	vert./orizz.	B	M	7736507439	757,00

Esclusivo design con display LCD touch con pittogrammi. Doppio serbatoio e doppia resistenza elettrica da 1,5 kW per tempi di riscaldamento dell'acqua più veloci. Molteplici modalità di funzionamento per adattare il comfort alle esigenze e abitudini personali. Ciclo antilegionella e funzione antigelo automatici. Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. Installazione verticale e orizzontale, semplicemente ruotando di 90° il quadro comandi. 5 anni di garanzia sul corpo in pressione.



TRONIC 4000T - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376592	TR4001T 50 DEB 12	50	verticale	B	M	7736507537	415,00
0376593	TR4001T 80 DEB 12	80	verticale	B	M	7736507538	459,00
0376591	TR4001T 100 DEB 15	100	verticale	B	M	7736507543	495,00

Display touch a 6 tasti con pittogrammi di semplice utilizzo. 5 modalità di funzionamento: Smart, Eco, Boost, Manuale e Programmata. Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. 5 anni di garanzia su corpo in pressione.



TRONIC 3000T - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376589	TR3001T 50 DEB 12	77	verticale	B	M	7736507535	357,00
0376590	TR3001T 80 DEB 12	121	verticale	B	M	7736507536	386,00

Display touch a 3 tasti con pittogrammi per un rapido utilizzo. 3 modalità di funzionamento: Smart, Eco e Boost. Funzione di disinfezione termica ed antigelo completamente automatiche. Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio. 3 anni di garanzia su corpo in pressione.



TRONIC 2000T - SCALDACQUA ELETTRICO							
PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697264	TR2000T 30	30	verticale	C	S	7736503346	284,00
0697316	TR2000T 50B 12	50	verticale	C	M	7736507648	320,00
0697318	TR2000T 80B 12	75	verticale	C	M	7736507649	335,00
0697314	TR2000T 100	100	verticale	C	L	7736503351	379,00
0697315	TR2000T 120	115	verticale	C	L	7736503353	415,00

Semplice regolazione della temperatura fra 20°C e 60°C; Led indicatore di accensione; Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio; Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo. 3 anni di garanzia su corpo in pressione



COMPRESS 5001 DW - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA							
PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO CON SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	CAPACITÀ lt	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5039575	CS5001DW 200 C	R513a	194	A+	L	7738340428	5.658,00
5039574	CS5001DW 260 C	R513a	251	A+	XL	7738340430	6.254,00
PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO SENZA SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO							
5039577	CS5001DW 200	R513a	202	A+	L	7738340427	5.265,00
5039576	CS5001DW 260	R513a	260	A+	XL	7738340429	5.876,00

Energia conveniente grazie all'utilizzo dell'energia contenuta nell'aria; Versione "C" con serpentino per l'abbinamento ad un sistema solare o ad altre fonti di calore; Funzionante mediante aspirazione dell'aria interna o esterna fino a +5°C con lunghezza dei condotti fino a 30 metri; Serbatoio in acciaio smaltato ed isolamento termico in poliuretano espanso rigido senza CFC; Ideale per i nuovi edifici e per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici; Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico.



COMPRESS 5000 DW - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ARIA-ACQUA MURALE							
PER PRODUZIONE DI ACS MEDIANTE SERBATOIO IN ACCIAIO SMALTATO ED ISOLAMENTO TERMICO IN POLIURETANO ESPANSO RIGIDO SENZA CFC							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480467	CS5000DW 100 W	R513a	98	A+	M	7738340431	3.360,00

Pompa di calore monoblocco aria-acqua murale per produzione di ACS mediante serbatoio in acciaio smaltato ed isolamento termico in poliuretano espanso rigido senza CFC; Energia conveniente grazie all'utilizzo dell'energia contenuta nell'aria; Funzionante mediante aspirazione dell'aria esterna anche a temperature mediamente rigide fino a -5 °C; Compatto e versatile, ideale per i progetti di ristrutturazione in sostituzione di scaldabagni elettrici; Soddisfa i requisiti per le detrazioni fiscali (ristrutturazione o riqualificazione energetica) o del Conto termico.



THERM 6600S - SCALDACQUA GAS							
ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONI DI NOX							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376599	T6600S 12 D23	Metano	12	A	XL	7736507155	1.251,00
0376602	T6600S 12 D31	GPL		A	XL	7736507156	1.251,00
0376603	T6600S 15 D23	Metano	15	A	XL	7736507157	1.440,00
0376604	T6600S 15 D31	GPL		A	XL	7736507158	1.440,00
0376605	T6600S 17 D23	Metano	17	A	XL	7736507159	1.615,00
0376606	T6600S 17 DV31	GPL		A	XL	7736507160	1.615,00

Innovativo e affidabile: nuovo sistema di autocalibrazione dello scarico fumi e combustione adattiva per una maggiore affidabilità. Ottime prestazioni: tempo di riscaldamento dell'acqua <20 sec. e portata termica nominale min. 5,1kW. Facile da installare e mantenere: prodotto plug & play in quanto non occorre alcun tipo di settaggio e tutti i componenti sono raggiungibili frontalmente. Pronto per il futuro: basse emissioni di NOx e idoneo a miscele di idrogeno fino al 20%. Intuitivo: display retroilluminato con regolazione touch a 5 tasti. Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio).



THERM 5600S - SCALDACQUA GAS							
ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONI DI NOX							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0597694	T5600 S 12 DV23	Metano	12	A	M	7736504984	1.135,00
0597695	T5600 S 12 DV31	GPL		A	M	7736504985	1.135,00
0597696	T5600 S 15 DV23	Metano	15	A	XL	7736506282	1.288,00
0597697	T5600 S 15 DV31	GPL		A	XL	7736506283	1.288,00
0597698	T5600 S 17 DV23	Metano	17	A	XL	7736506284	1.469,00
0597699	T5600 S 17 DV31	GPL		A	XL	7736506285	1.469,00

Massimo comfort: acqua calda costante, senza sbalzi né interruzioni; Efficiente: controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata; Facile da installare: anche in caso di sostituzione; scarico fumi fino a 4 metri per sistema concentrico; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Intuitivo: display con regolazione touch; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio); Estremamente compatto: con soli 18 cm di profondità massima



THERM 56000 - SCALDACQUA GAS							
ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO DA ESTERNO A BASSE EMISSIONI DI NOX							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0597688	T5600 O 12 V23	Metano	12	A	M	7736504996	1.222,00
0597689	T5600 O 12 V31	GPL		A	M	7736504997	1.222,00
0597690	T5600 O 15 V23	Metano	15	A	XL	7736506290	1.426,00
0597691	T5600 O 15 V31	GPL		A	XL	7736506291	1.426,00
0597692	T5600 O 17 V23	Metano	17	A	XL	7736506292	1.629,00
0597693	T5600 O 17 V31	GPL		A	XL	7736506293	1.629,00

Facile da installare: non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi (A3); Robusto: resiste al freddo e alle intemperie grazie al dispositivo antigelo di serie; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Semplice e intuitivo: controllabile dall'interno dell'abitazione grazie al nuovo regolatore in vetro nero con ampio display e tramite smartphone grazie all'App per tener monitorati consumi, temperature ed eventuali codici di errore; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)



THERM 4300 - SCALDACQUA GAS							
ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366887	T4304 11 D23	Metano	11	A	M	7736504529	750,00
0366888	T4304 11 D31	GPL		A	M	7736504530	750,00
0597708	T4304 14 D23	Metano	14	A	L	7736504910	1.040,00
0597709	T4304 14 D31	GPL		A	L	7736504912	1.040,00

Innovativo: tecnologia di accensione elettronica tramite generatore a turbina idrodinamica che trasforma il flusso dell'acqua in energia elettrica. Facile da installare: non necessita di collegamenti elettrici né di batterie aggiuntive. Consumi ottimizzati: grazie alla sua tecnologia e modulazione continua della fiamma, consente di risparmiare fino al 25% di gas all'anno rispetto ad uno scaldabagno tradizionale a fiamma pilota. Nuovo design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondata, display frontale e comandi intuitivi. Ecologico: basse emissioni di NOx. Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)



THERM 4200 - SCALDACQUA GAS							
CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE A BASSE EMISSIONI DI NOX, ACCENSIONE A BATTERIA							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366885	T4204 11 23	Metano	11	A	M	7736504527	662,00
0366886	T4204 11 31	GPL		A	M	7736504528	662,00
0366892	T4204 14 23	Metano	14	A	L	7736504814	873,00
0366891	T4204 14 31	GPL		A	L	7736504533	873,00

Sicuro: triplo sistema di sicurezza composto dal sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e dal controllo per l'interruzione dell'afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentale. Consumi ottimizzati: modulazione continua della fiamma per un afflusso di gas adattato alle reali esigenze. Nuovo design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondata. Ecologico: basse emissioni di NOx. Flessibile: nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all'alimentazione a batteria e abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)

New



THERM 3200 - SCALDACQUA GAS

CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE A BASSE EMISSIONI DI NOX, ACCENSIONE A BATTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0376600	T3200 10 23	Metano	10	A	XL	7724000092	575,00
0376601	T4004 10 31	GPL		A	XL	7724000093	575,00

Ottimo rapporto qualità-prezzo: produzione europea. 4 Qualità ed efficienza Bosch: triplo sistema di sicurezza e modulazione continua della fiamma per adattarsi alle reali esigenze. 4 Flessibile: nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all'alimentazione a batteria. 4 Design: elegante ed estremamente compatto con soli 58 cm in altezza. 4 Ecologico: basse emissioni di NOx.

ACCESSORI SCALDACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	PER	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0697323	Comando remoto con display per la gestione della temperatura e visualizzazione funzionamento apparecchio	Therm 5700S, 5600S	7736505018	181,90
0597716	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 12 l/min		7735232038	46,55
0597717	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 15 e 17 l/min		7735232039	56,80
5014969	Miscelatore termostatico per acqua potabile, ideale per regolare la temperatura ACS e come sistema anticottature	Therm 56000	7735600273	242,00
0697324	Kit antigelo (230 V) per funzionamento con temperatura esterna fino a -20 °C fornito di serie o installato all'interno dell'apparecchio solo con 5600 O	Therm 5700S, 5600S	7736505715	117,90
0376598		Therm 6600S	7736507478	123,70
0480343	Filtro e dosatore idrodinamico di silico-polifosfato ad uso alimentare ad azione anticorrosiva. Testa in ottone. Doppio attacco 3/4" e riduzioni 1/2" con codolo superiore e valvola integrata di by-pass	tutti	7738344560	132,40
0480342	Dosatore proporzionale di polifosfato con attacco a 3 vie in ottone orientabile (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfianto		7738344558	74,20

SISTEMI FUMARI CONCENTRICI PER SCALDACQUA LOW NOX

ACCESSORI PER SISTEMI FUMARI Ø 60/100 MM, IN ALLUMINIO RIGIDO, IN CONFIGURAZIONE C13 E C33

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0518194	AZ361	Kit base C13, Ø 60/100 mm, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata prese analisi combustione, terminale telescopico orizzontale L. 425-725 mm con griglia filtrante antivento, rosoni (3 pz)	7716050036	130,90
0518195	AZ362	Kit base C13, Ø 60/100, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata e prese analisi combustione, terminale rigido orizzontale L. 810 mm con griglia antivento	7716050037	113,50
0518202	AZ369	Kit camino verticale fuori tetto Ø 60/100 mm; Alluminio rigido, incluso adattatore verticale Ø 60/100 mm e prese di analisi combustione. L. 1.465 mm	7716050044	207,00
0518203	AZ370	Adattatore partenza verticale Ø 60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base; H. 130 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C33	7736995075	78,60
5023346	ADCO- VERTC13	Kit adattatore partenza verticale Ø 60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base A. 101 mm, con terminale orizzontale con griglia L. 365 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C13	7736995083	171,70
0518199	COCV90	Curva Ø 60/100 mm, Alluminio rigido - 90°	7736995079	39,27
0518200	COCV45	Prolunga Ø 60/100, Alluminio rigido - L. 350 mm	7736995071	84,40
0518196	COPL350	Prolunga Ø 60/100, Alluminio rigido - L. 750 mm	7736995059	40,73
0518197	COPL750	Prolunga Ø 60/100, Alluminio rigido - L. 1450 mm	7736995063	58,20
0518198	COPL1450	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7736995067	103,30
5027702	RCONDO	Raccogli condensa orizzontale C13 Ø 60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile sul tratto orizzontale del condotto aspirazione aria/ evacuazione prodotti della combustione. L. 150 mm	7736995087	120,80
0518206	RCONDV	Raccogli condensa verticale C33 Ø 60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile in sommità dell'adattatore per partenze verticali AZ 369. L. 150 mm	7736995089	139,70
0358078	FC-060-80	Tegola per tetto piano/inclinato Ø125 mm, 0-15°, in Alluminio rigido; L. 120 mm	7738112510	96,00

SISTEMI FUMARI SDOPPIATI PER SCALDACQUA LOW NOX
ACCESSORI PER SISTEMI FUMARI Ø 60/100-80/80 MM, IN ALLUMINIO RIGIDO, IN CONFIGURAZIONE C53

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0518207	ASDOP	Adattatore sdoppiato Ø 60/100-80/80; Alluminio rigido	7736995095	104,80
0518211	CV90	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 90°	7736995107	58,20
0518212	CV45	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 45°	7736995106	58,20
0518213	PL500	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 500 mm	7736995100	67,00
0518214	PL1000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 1.000 mm	7736995101	87,30
0518215	PL2000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 2.000 mm	7736995102	160,00
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	103,30
0518216	RCONDV80	Tronchetto raccogli condensa verticale Ø 80 mm, in Alluminio rigido, con sifone di scarico. Consigliato per condotti installati in verticale. L. 135 mm	7736995103	85,90
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	78,60


COMPRESS 7000 AW - B
**POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA
 ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)**

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0366882	CSH7000iAW 5 OR, Mod. da 5 kW con aliment. dell'U.E. monofase AW 5 e U.I. HC7000iAW 9 I	5	A+++	7735252247	11.797,00
0366883	CSH7000iAW 7 OR, Mod. da 7 kW con aliment. dell'U.E. monofase AW 7 e U.I. HC7000iAW 9 I	7	A+++	7735252248	13.015,00
0366884	CSH7000iAW 9 OR, Mod. da 9 kW con aliment. dell'U.E. monofase AW 9 e U.I. HC7000iAW 9 I	9	A+++	7735252249	13.271,00
5014925	Compress 7000i AW 13s - B - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWB 13-17	13	A+++	7735252199	16.092,00
5014929	Compress 7000i AW 13t - B - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. trifase e U.I. AWB 13-17	13	A+++	7735252203	16.477,00
5014933	Compress 7000i AW 17t - B - Mod. da 17 kW con aliment. dell'U.E. trifase e U.I. AWB 13-17	17	A+++	7735252207	18.656,00

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per il massimo comfort; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Abbinabile ad ogni tipo di generatore ausiliario esistente o di nuova installazione

COMPRESS 7000 AW - E
**POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO
 E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA**

0358142	Compress 7001i AW 5 - E - Mod. da 5 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWE 5-9	5	A+++	7735252224	12.053,00
0358146	Compress 7001i AW 7 - E - Mod. da 7 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWE 5-9	7	A+++	7735252228	13.271,00
0358150	Compress 7001i AW 9 - E - Mod. da 9 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWE 5-9	9	A+++	7735252232	13.528,00
5014926	Compress 7000i AW 13s - E - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWE 13-17	13	A+++	7735252200	16.348,00
5014930	Compress 7000i AW 13t - E - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. trifase e U.I. AWE 13-17	13	A+++	7735252204	16.733,00
5014934	Compress 7000i AW 17t - E - Mod. da 17 kW con aliment. dell'U.E. trifase e U.I. AWE 13-17	17	A+++	7735252208	18.913,00

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico, con resistenza elettrica integrata di serie; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Diverse modalità di funzionamento con programma orario per la produzione di acqua calda sanitaria; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C.





COMPRESS 7000 AW - M					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358143	Compress 7001i AW 5 - Mod. da 5 kW con aliment. dell'U.E. monofase AW 5 e U.I. AWM 5-9	5	A+++	7735252225	15.900,00
0358147	Compress 7001i AW 7 - Mod. da 7 kW con aliment. dell'U.E. monofase AW 7 e U.I. AWM 5-9	7	A+++	7735252229	17.118,00
0358151	Compress 7001i AW 9 - Mod. da 9 kW con aliment. dell'U.E. monofase AW 9 e U.I. AWM 5-9	9	A+++	7735252233	17.374,00
5014927	Compress 7000i AW 13s - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. monofase AW 13s e U.I. AWM 13-17	13	A+++	7735252201	20.772,00
5014931	Compress 7000i AW 13t - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. trifase AW 13t e U.I. AWM 13-17	13	A+++	7735252205	21.157,00
5014935	Compress 7000i AW 17t - Mod. da 17 kW con aliment. dell'U.E. trifase AW 17t e U.I. AWM 13-17	17	A+++	7735252209	23.336,00

Compatto grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Diverse modalità di funzionamento con programma orario per la produzione di acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie.



COMPRESS 7000 AW - MS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0358144	Compress 7001i AW 5 - MS - Mod. da 5 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWMS 5-9	5	A+++	7735252226	16.925,00
0358148	Compress 7001i AW 7 - MS - Mod. da 7 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWMS 5-9	7	A+++	7735252230	18.143,00
0358152	Compress 7001i AW 9 - MS - Mod. da 9 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWMS 5-9	9	A+++	7735252234	18.400,00
5014928	Compress 7000i AW 13s - MS - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWMS 13-17	13	A+++	7735252202	21.862,00
5014932	Compress 7000i AW 13t - MS - Mod. da 13 kW con aliment. dell'U.E. trifase e U.I. AWMS 13-17	13	A+++	7735252206	22.246,00
5014936	Compress 7000i AW 17t - MS - Mod. da 17 kW con aliment. dell'U.E. trifase e U.I. AWMS 13-17	17	A+++	7735252210	24.426,00

Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Compatto grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie.



COMPRESS 5800i AW - E					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204944	CS5800iAW 4 ORE-S - Mod. da 4 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 4 OR-S e U.I. CS5800iAW 12 E	4	A++	7738602609	12.874,00
0204945	CS5800iAW 5 ORE-S - Mod. da 5 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 5 OR-S e U.I. CS5800iAW 12	5	A++	7738602610	13.579,00
0204946	CS5800iAW 7 ORE-S - Mod. da 7 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 7 OR-S e U.I. CS5800iAW 12 E	7	A++	7738602611	14.476,00
0205355	CS5800iAW 10 ORE-T - Mod. da 10 kW con alimentazione dell'U.E. trifase AW 10 OR-T e U.I. murale CS5800iAW 12 E	10	A++	7738602632	17.874,00
0205354	CS5800iAW 12 ORE-T - Mod. da 12 kW con alimentazione dell'U.E. trifase AW 12 OR-T e U.I. murale CS5800iAW 12 E	12	A++	7738602633	19.733,00

Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R290 ed ermeticamente sigillato. Massima silenziosità grazie al diffusore di aria per attenuazione acustica integrato con 42 dB(A) di potenza sonora in modalità normale. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Unità interna murale compatta con resistenza elettrica e valvola a 3 vie deviatrice per la produzione dell'acqua calda sanitaria/ riscaldamento integrate di serie. Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 e nuovo termostato RT800 per un controllo sempre più intuitiva. Grazie a Connect Key K30 (disponibile come accessorio): collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza; gestione da remoto App HomeCom Easy



COMPRESS 5800i AW - M
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE, PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE DA 180 LITRI INTEGRATO

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0204941	CS5800iAW 4 ORM-S - Mod. da 4 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 4 OR-S e U.I. CS5800iAW 12 M	4	A++	7738602606	16.477,00
0204942	CS5800iAW 5 ORM-S - Mod. da 5 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 5 OR-S e U.I. CS5800iAW 12 M	5	A++	7738602607	17.182,00
0204943	CS5800iAW 7 ORM-S - Mod. da 7 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 7 OR-S e U.I. CS5800iAW 12 M	7	A++	7738602608	18.079,00
0205357	CS5800iAW 10 ORM-T - Mod. da 10 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 10 OR-T e U.I. a basemento CS5800iAW 12 M	10	A++	7738602630	21.477,00
0205356	CS5800iAW 12 ORM-T - Mod. da 12 kW con alimentazione dell'U.E. monofase AW 12 OR-T e U.I. a basemento CS5800iAW 12 M	12	A++	7738602631	23.336,00

Circuito frigorifero precaricato con R290 (GWP=3) ed ermeticamente sigillato. Massima silenziosità grazie al diffusore di aria per attenuazione acustica integrato con 42 dB(A) di potenza sonora in modalità normale. 5 taglie di potenza: 4-5-7 kW con alimentazione monofase e 10-12 kW con alimentazione trifase. Temperatura di mandata dell'acqua fino a 75°C. Facilità di installazione con unità interna a basemento integrata di serie con: bollitore sanitario 180 litri, vaso di espansione per riscaldamento 17 litri, accumulatore inerziale 16 litri, circolatore per l'impianto di riscaldamento e valvola a 3 vie deviatrice per carico bollitore sanitario. Interfaccia utente con display touch a colori UI 800 e nuovo termostato RT800 per un controllo sempre più intuitiva. Grazie a Connect Key K30 (disponibile come accessorio): - collegamento senza fili al termostato nuovo CR20RF per semplificare l'installazione o ai termostati THIW per controllare il tuo impianto radiante stanza per stanza; - gestione da remoto App HomeCom Easy per l'utente finale e tramite portale HomeCom Pro per i Servizi di Assistenza Tecnica aderenti



COMPRESS 2000 AWF
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA MONOBLOCCO REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA

0480432	CS2000AWF 4 R-S - Mod. da 4 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco monofase AWF 4	4	A+++	7738602277	6.091,00
0480433	CS2000AWF 6 R-S - Mod. da 6 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco monofase AWF 6	6	A+++	7738602278	7.053,00
0480434	CS2000AWF 8 R-S - Mod. da 8 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco monofase AWF 8	8	A+++	7738602279	7.629,00
0480421	CS2000AWF 10 R-S - Mod. da 10 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco monofase AWF 10	10	A+++	7738602280	8.655,00
0480422	CS2000AWF 12 R-S - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco monofase AWF 12	12	A+++	7738602281	9.809,00
0480424	CS2000AWF 14 R-S - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco monofase AWF 14	14	A+++	7738602282	10.771,00
0480426	CS2000AWF 16 R-S - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco monofase AWF 16	16	A+++	7738602283	11.284,00
0480423	CS2000AWF 12 R-T - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco trifase AWF 12	12	A+++	7738602284	10.130,00
0480425	CS2000AWF 14 R-T - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco trifase AWF 14	14	A+++	7738602285	11.156,00
0480427	CS2000AWF 16 R-T - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco trifase AWF 16	16	A+++	7738602286	11.604,00
0480428	CS2000AWF 18 R-T - Mod. da 18 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco trifase AWF 18	18	A+++	7738602287	14.297,00
0480429	CS2000AWF 22 R-T - Mod. da 22 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco trifase AWF 22	22	A+++	7738602288	15.258,00
0480430	CS2000AWF 26 R-T - Mod. da 26 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco trifase AWF 26	26	A+++	7738602289	17.887,00
0480431	CS2000AWF 30 R-T - Mod. da 30 kW con aliment. dell'U.E. monoblocco trifase AWF 30	30	A++	7738602290	19.490,00

Riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con la pompa di calore monoblocco; Elevati risparmi energetici e di spazio grazie alle alte efficienze e all'assenza dell'unità interna non necessaria; Ampia gamma di potenze da 4 kW a 30 kW in versione monofase (4-16 kW) e trifase (12-30 kW) per tutte le soluzioni; Diverse modalità di funzionamento con funzione ECO mode per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per avere il massimo comfort e bassi consumi; Massima silenziosità grazie alle modalità Silent e Supersilent impostabili; Interazione completa con tutte le funzioni dell'unità esterna grazie all'interfaccia utente remotizzabile direttamente in casa; Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R32 ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 65°C;



ARMADIO PER POMPE DI CALORE					
ARMADIO PER POMPE DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA IN UN'UNICA SOLUZIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480346	Telaio in lamiera PRE zincata spessore 10/10 mm, pianale e cielo 15/10 mm, due ante frontali, sinistra fissa, destra due serrature, predisposto per alloggiamento pompa di calore e componenti idraulici ed elettrici			7738602510	1.920,00
0480373	Serbatoio di accumulo per uso sanitario in acciaio INOX AISI 316L dotato di serpentino di scambio classe di efficienza energetica C			7738602511	3.855,00
0480365	Kit circuito acqua tecnica Compress 7000 AW-E. Comprende: tubazioni presagomate per collegamenti comuni a tutte le configurazioni sia acqua tecnica che sanitaria, valvola deviatrice carico bollitore, valvola sicurezza sanitario, volano 40 litri e vaso di espansione sanitario 8 litri			7738602512	4.175,00
	Completare con i modelli di Pompa di calore presenti nelle tabelle seguenti				
0480349	Collegamento armadio Compress 7000 AW-E. Contiene: tubazioni di collegamento unità interna verso unità esterna Compress 7001i e valvola deviatrice per preriscaldamento circuito primario (VCO)			7738602513	800,00
0480348	Curva con by-pass differenziale in sostituzione del collegamento standard verso l'inerziale per impianti senza circolatore di rilancio			7738602514	299,00
0480350	Collettore idraulico orizzontale a due vie e mantello di isolamento per tutti i gruppi di rilancio			7738602515	815,00
0480384	Tettoia in lamiera PRE zincata spessore 10/10 mm per evitare ristagno e ingresso d'acqua nell'armadio. Opzionale			7738602516	233,00
0480370	Kit solare per armadio: modulo di separazione solare con scambiatore di calore saldobrasato AISI 316, isolato; dotato di valvole a sfera DN20, rubinetti carico-scarico 1/2", regolatore di flusso (0.5÷5 l/min), circolatore solare ad alta efficienza a velocità variabile, valvola di ritegno e valvola di sicurezza solare 6 bar (solare) e acqua sanitaria 3 bar, circolatore per uso acqua sanitaria ad alta efficienza, valvola sfogo aria 1/4", valvola sfogo aria 1/4", pozzetto porta sonda, valvola di ritegno, uscita lato secondario (ingresso puffer) con valvola a sfera DN20 con maniglia rossa, attacchi solare CU ø22 con riduzione 15 mm; vaso solare espansione 8 litri, kit tubazioni per allacciamento al serbatoio. Opzionale			7738602517	3.171,00
0480369	Kit ricircolo per armadio: tubazione di raccordo e circolatore con testa estraibile per semplice manutenzione, dotato di termostato per arresto			7738602518	684,00
<p>Armadio per pompe di calore che garantisce riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria in una soluzione predefinita; Perfetto in abbinamento con le pompe di calore Compress 7000 AW - E e CS3400iAWS ORE-S, versione elettrica fino a 10 kW; Fabbisogno di acqua calda sanitaria sempre garantito dalla presenza di un serbatoio 190 l in classe di efficienza energetica C; Soddisfa i requisiti ErP del 2019 con una classe di efficienza energetica ErP A+++; Lo spazio di installazione ridotto rende l'armadio ideale sia alle nuove costruzioni sia alla ristrutturazione di villette e appartamenti in condominio; Fino a 2 gruppi di rilancio, kit di ricircolo e kit solare termico integrabili</p>					
POMPA DI CALORE COMPRESS 7001I ABBINABILE					
0358142	Compress 7001i AW 5 - E - Mod. da 5 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWE 5-9	5	A+++	7735252224	12.053,00
0358146	Compress 7001i AW 7 - E - Mod. da 7 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWE 5-9	7	A+++	7735252228	13.271,00
0358150	Compress 7001i AW 9 - E - Mod. da 9 kW con aliment. dell'U.E. monofase e U.I. AWE 5-9	9	A+++	7735252232	13.528,00
POMPA DI CALORE COMPRESS 3400 ABBINABILE					
0480457	U.E. CS3400iAWS 4-S - Mod. da 4 kW con aliment. monofase. U.I. CS3400iAWS 10 E compresa nel kit circuito acqua tecnica Compress 3400	4	A+++	8750722680	4.296,00
0480460	U.E. CS3400iAWS 6-S - Mod. da 6 kW con aliment. monofase. U.I. CS3400iAWS 10 E compresa nel kit circuito acqua tecnica Compress 3400	6	A+++	8750722681	4.841,00
0480463	U.E. CS3400iAWS 8-S - Mod. da 8 kW con aliment. monofase. U.I. CS3400iAWS 10 E compresa nel kit circuito acqua tecnica Compress 3400	8	A+++	8750722682	5.834,00
0480454	U.E. CS3400iAWS 10-S - Mod. da 10 kW con aliment. monofase. U.I. CS3400iAWS 10 E compresa nel kit circuito acqua tecnica Compress 3400	10	A+++	8750722683	7.694,00



CS3400iAWS ORB-S					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480464	CSH3400iAW 4 ORS - Mod. da 4 kW con aliment. dell'U.E.monofase CS3400iAWS 4 OR-S e U.I. HC3400iAW SI	4	A+++	7735252281	8.527,00
0480465	CSH3400iAW 6 ORS - Mod. da 6 kW con aliment. dell'U.E.monofase CS3400iAWS 6 OR-S e U.I. HC3400iAW SI	6	A+++	7735252282	9.072,00
0480466	CSH3400iAW 8 ORS - Mod. da 8 kW con aliment. dell'U.E.monofase CS3400iAWS 8 OR-S e U.I. HC3400iAW SI	8	A+++	7735252283	10.066,00
0480451	CS3400iAWS 10 ORB-S - Mod. da 10 kW con aliment. dell'U.E.monofase CS3400iAWS 10 OR-S e U.I. CS3400iAWS 10 B	10	A+++	7735252278	12.053,00

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza in tempo reale il funzionamento del sistema ibrido in base al prezzo del combustibile e dell'energia elettrica; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante ecologico R32; Range di potenza: 4 taglie da 4 a 10 kW ed alimentazione monofase; Unità esterna compatta monovalentilatore per tutte le taglie; Temperatura massima di mandata di 60°C; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento; Unità interna compatta Design Bosch Roundagon HC3400iAW SI con compensatore idraulico integrato per le taglie 4, 6 e 8; SMART GRID ready



CS3400iAWS ORE-S					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480455	CS3400iAWS 4 ORE-S - Mod. da 4 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 4-S e U.I. CS3400iAWS 10 E	4	A+++	7735252270	7.950,00
0480458	CS3400iAWS 6 ORE-S - Mod. da 6 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 6-S e U.I. CS3400iAWS 10 E	6	A+++	7735252273	8.495,00
0480461	CS3400iAWS 8 ORE-S - Mod. da 8 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 8-S e U.I. CS3400iAWS 10 E	8	A+++	7735252276	9.489,00
0480452	CS3400iAWS 10 ORE-S - Mod. da 10 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 10-S e U.I. CS3400iAWS 10 E	10	A+++	7735252279	11.348,00

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico con resistenza elettrica integrata di serie; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante ecologico R32; Range di potenza: 4 taglie da 4 a 10 kW ed alimentazione monofase; Unità esterna compatta monovalentilatore per tutte le taglie; Temperatura massima di mandata di 60°C; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che può sfruttare l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; SMART GRID ready



CS3400iAWS ORM-S					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480456	CS3400iAWS 4 ORM-S - Mod. da 4 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 4-S e U.I. CS3400iAWS 10 M	4	A+++	7735252271	12.053,00
0480459	CS3400iAWS 6 ORM-S - Mod. da 6 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 6-S e U.I. CS3400iAWS 10 M	6	A+++	7735252274	12.598,00
0480462	CS3400iAWS 8 ORM-S - Mod. da 8 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 8-S e U.I. CS3400iAWS 10 M	8	A+++	7735252277	13.592,00
0480453	CS3400iAWS 10 ORM-S - Mod. da 10 kW con aliment. dell'U.E. monofase CS3400iAWS 10-S e U.I. CS3400iAWS 10 M	10	A+++	7735252280	15.451,00

Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che ottimizza l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante ecologico R32; Range di potenza: 4 taglie da 4 a 10 kW ed alimentazione monofase; Unità esterna compatta monovalentilatore per tutte le taglie; Temperatura massima di mandata di 60°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento; SMART GRID ready



COMPRESS 3000 AWS - BS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014889	Compress 3000 AWS 11s - BS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWBS 8-15	12	A+++	7735252163	13.207,00
5014893	Compress 3000 AWS 13s - BS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWBS 8-15	14	A++	7735252167	14.361,00
5014897	Compress 3000 AWS 15s - BS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWBS 8-15	16	A++	7735252171	14.938,00
5014901	Compress 3000 AWS 11t - BS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 11t e U.I. AWBS 8-15	12	A+++	7735252175	13.592,00
5014905	Compress 3000 AWS 13t - BS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 13t e U.I. AWBS 8-15	14	A++	7735252179	15.130,00
5014909	Compress 3000 AWS 15t - BS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 15t e U.I. AWBS 8-15	16	A++	7735252183	15.579,00

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza in tempo reale il funzionamento del sistema ibrido in base al prezzo del combustibile e dell'energia elettrica; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - ES					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014890	Compress 3000 AWS 11s - ES - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWES 8-15	12	A+++	7735252164	13.784,00
5014894	Compress 3000 AWS 13s - ES - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWES 8-15	14	A++	7735252168	14.938,00
5014898	Compress 3000 AWS 15s - ES - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWES 8-15	16	A++	7735252172	15.515,00
5014902	Compress 3000 AWS 11t - ES - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 11t e U.I. AWES 8-15	12	A+++	7735252176	14.169,00
5014906	Compress 3000 AWS 13t - ES - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 13t e U.I. AWES 8-15	14	A++	7735252180	15.707,00
5014910	Compress 3000 AWS 15t - ES - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 15t e U.I. AWES 8-15	16	A++	7735252184	16.156,00

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico con resistenza elettrica integrata di serie; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che può sfruttare l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splittato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - MS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014891	Compress 3000 AWS 11s - MS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWMSS 8-15	12	A+++	7735252165	16.925,00
5014895	Compress 3000 AWS 13s - MS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252169	18.079,00
5014899	Compress 3000 AWS 15s - MS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252173	18.656,00
5014903	Compress 3000 AWS 11t - MS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11t e U.I. AWMSS 8-15	12	A++	7735252177	17.310,00
5014907	Compress 3000 AWS 13t - MS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13t e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252181	18.849,00
5014911	Compress 3000 AWS 15t - MS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15t e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252185	19.297,00

Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che ottimizza l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splitato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



COMPRESS 3000 AWS - MSS					
POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO					
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5014892	Compress 3000 AWS 11s - MSS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 11s e U.I. AWMSS 8-15	12	A+++	7735252166	17.823,00
5014896	Compress 3000 AWS 13s - MSS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 13s e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252170	18.977,00
5014900	Compress 3000 AWS 15s - MSS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. monofase ODU Split 15s e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252174	19.554,00
5014904	Compress 3000 AWS 11t - MSS - Mod. da 12 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 11t e U.I. AWMSS 8-15	12	A++	7735252178	18.208,00
5014908	Compress 3000 AWS 13t - MSS - Mod. da 14 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 13t e U.I. AWMSS 8-15	14	A++	7735252182	19.746,00
5014912	Compress 3000 AWS 15t - MSS - Mod. da 16 kW con aliment. dell'U.E. trifase ODU Split 15t e U.I. AWMSS 8-15	16	A++	7735252186	20.195,00

Quando la forza dell'aria si unisce all'energia del sole; Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie

ACCESSORI POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480375	Staffe di supporto a parete per unità esterna monoblocco per Compress 2000 AWF 4-16 Kw	7738602374	510,00
0480367	Kit connessioni flessibili dell'unità esterna per Compress 2000 AWF 4-6 kW alle tubazioni	7738602359	408,00
0480368	Kit connessioni flessibili dell'unità esterna per Compress 2000 AWF 8-30 kW alle tubazioni	7738602360	495,00
0480388	Vaschetta raccogli condensa per supporto a muro o pavimento unità esterna monoblocco per Compress 2000 AWF	7738602371	946,00
0480386	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dall'unità esterna 4-6 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz per Compress 2000 AWF	7738602375	553,00
0480387	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS comandata dall'unità esterna 8-16 kW. Completo di servomotore on-off 230V-50Hz per Compress 2000 AWF	7738602524	553,00
0480385	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno comandata dall'unità esterna 18-30 kW. Completa di servomotore on-off 230V-50Hz per Compress 2000 AWF	7738602525	553,00
0480371	Sensore di temperatura per acqua calda sanitaria. Lunghezza 10m per Compress 2000 AWF	7738602363	110,60
0480372	Sensore di temperatura per acqua calda sanitaria. Lunghezza 30m per Compress 2000 AWF	7738602364	174,60
0480360	Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unità esterna 4-16 kW	7738602372	299,00

ACCESSORI POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0480358	Kit antivibrante per installazione a pavimento dell'unità esterna 18-30 kW	7738602377	299,00
0480361	Kit antivibrante per installazione a parete dell'unità esterna per Compress 2000 AWF 4-16 kW	7738602373	299,00
0480359	Kit antivibrante per installazione a parete dell'unità esterna per Compress 2000 AWF 18-30 kW	7738602378	299,00
0480347	Modello Puffer BOMBER 50 con capacità 50 litri per Compress 2000 AWF	7738602519	1.804,00
0480382	Modulo D (diretto) DN20, completo di pompa Wilo Yonos Para RS 15/1-6, portata massima 1.570 l/h per armadio	7738331746	1.062,00
0480383	Modulo TS (temperatura scorrevole) DN20, completo di pompa Yonos Para RS 15/1-6, portata max 1.170 l/h per armadio	7738331747	1.164,00
0480374	Servocomando 230V 3P 120s 5Nm compatibile con modulo MM100, da abbinare ai gruppi miscelati per armadio	7738331752	360,00
5060561	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 5 - 7	8750775195	815,00
5060562	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 9 e Compress 7000 AW 13-17	8750775196	960,00
0366678	Kit connessioni flessibili dell'U.E. alle tubazioni	8733716993	350,00
5060343	Modulo riscaldamento per gestione di 1 zona riscaldamento o raffreddamento miscelata o diretta, carico bollitore e ricircolo sanitario, raffreddamento con controllo del punto di rugiada solo con HPC400, riscaldamento a temperatura costante solo con CW400 (es,piscina, UTA). Adatto per circolatore ad alta efficienza energetica. Fornito con 1 sonde NTC di mandata	7738113395	304,00
5060344	Modulo riscaldamento per gestione di 2 zone riscaldamento o raffreddamento miscelate e massimo una diretta, carico bollitore e ricircolo sanitario, raffreddamento con controllo del punto di rugiada solo con HPC400, riscaldamento a temperatura costante solo con CW400 (es,piscina, UTA). Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica. Fornito con 2 sonde NTC di mandata	7738101042	526,00
5060345	Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare, disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare esterno e travaso bollitori. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica o modulo di circolazione AGS... Fornito con 1 sonde NTC per bollitore solare e collettore solare. Abbinabile a CR100, CW100 o CW400	7738101067	335,00
5060346	Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento con valvola deviatrice o miscelatrice. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare, doppia falda, precedenza tra 2 accumuli, riscaldamento piscina, disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare esterno con protezione antigelo e travaso bollitori o accumuli. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica o modulo di circolazione AGS... Possibile contabilizzazione dell'energia solare. Fornito con 2 sonde NTC per bollitore solare e collettore solare. Abbinabile a CW400. Obbligatorio con CS200 stand alone	7738101062	624,00
5060342	Modulo riscaldamento piscina. Abbinabile solo a pompe di calore Compress 7000 AW con regolazione HPC400. Gestisce la valvola deviatrice posta prima dell'accumulo inerziale, riceve la richiesta di calore dal regolatore di piscina esterno. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica. Fornito con sonda NTC di mandata	7738110128	347,00
5060320	Resistenza elettrica controllata dall'U.E. per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 2 metri	7719003296	320,00
5060321	Resistenza elettrica controllata dall'U.E. per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 3 metri	7719003297	393,00
5060322	Resistenza elettrica controllata dall'U.E. per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 5 metri	7719003298	524,00
0638358	Sensore di protezione anti-condensa. Mandata un segnale di arresto alla pompa di calore in funzionamento di raffrescamento	7747204698	226,00
0124961	Staffe di supporto a pavimento per l'U.E. splittata	7716161065	283,00
5060568	Supporto per moduli EMS per unità interne AWB(S) e AWE(S)	8738205073	128,00
0480484	CR11 - Termostato modulante, gestisce un circuito di riscaldamento/raffrescamento. Sonda di temperatura remota per caldaia o regolazione CR400 o regolazione HPC410 e UI800 delle pompe di calore. Non abbinabile a modul di zona MZ100. Sensore di temperatura integrato, visualizzazione su display di temperatura e codici di errore. Installazione a parete	7738112963	137,20
0480485	CR11 H - Termostato modulante con sensore di umidità relativa, dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito di riscaldamento e raffrescamento a pavimento radiante. Utilizzabile solo come controllo remoto della regolazione HPC400, in base al valore rilevato varia la temperatura di mandata per evitare condensa superficiale. Installazione a parete	7738112972	229,00
0229964•	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	581,00
0480483	Connect Key con supporto per installazione a parete e cavo di collegamento per pompe di calore Compress 3400i e 7000i	8750742716	601,00
5060559	VW1 - Valvola deviatrice 3 vie (mod. LK525) per carico bollitore ACS esterno, da abbinare per l'U.I. AWB e AWE. Con filetto maschio G 1"¼, completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Utilizzabile anche come valvola deviatrice VCO per il corretto preriscaldamento prima della produzione di ACS, nel caso sia previsto un accumulatore inerziale.	8738204921	466,00
5068904	Vaschetta raccogli condensa per supporto a muro o pavimento U.E. Split. L x P x A [mm] = 1.300 x 480 x 140	8738204655	291,00
0039401	SF3 - Sonda NTC di temperatura per bollitori ACS. Bulbo ad immersione RD 6,0 mm da 12 K e cavo L. 6,0. Integrata con spina di connessione. Utilizzabile per CSH7000iAW/CSH3000iAW (già inclusa in altri modelli)	7735502290	88,80
0366677	Filtro 3/4" magnetico necessario per CSH7000iAW/CSH3000iAW/CSH3400iAW (già incluso in altri modelli)	7736604293	136,80
5060542	Staffe di supporto a parete per l'unità esterna splittata con un solo ventilatore	7747222358	393,00
0480362	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna. Da installare nella vaschetta raccogli condensa	7738602276	422,00



MONOSPLIT - R32								
CLIMATE 7000i								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0058253	Unità interna CL7000iU W 20 E	bianco					7733702574	904,00
0058263	Unità interna CL7000iU W 20 ES	silver					7733703050	996,00
0058268	Unità interna CL7000iU W 20 EB	nero					7733703055	996,00
0058254	Unità esterna CL7000i 20 E		A+++	A+++	2,0	3,5	7733702573	1.229,00
0058255	Unità interna CL7000iU W 26 E	bianco					7733702576	933,00
0058264	Unità interna CL7000iU W 26 ES	silver					7733703051	1.031,00
0058269	Unità interna CL7000iU W 26 EB	nero					7733703056	1.031,00
0058256	Unità esterna CL7000i 26 E		A+++	A+++	2,5	4,1	7733702575	1.385,00
0058257	Unità interna CL7000iU W 35 E	bianco					7733702578	989,00
0058265	Unità interna CL7000iU W 35 ES	silver					7733703052	1.081,00
0058270	Unità interna CL7000iU W 35 EB	nero					7733703057	1.081,00
0058258	Unità esterna CL7000i 35 E		A+++	A+++	3,4	4,1	7733702577	1.596,00
0058259	Unità interna CL7000iU W 4,1 E	bianco					7733702580	1.088,00
0058266	Unità interna CL7000iU W 4,1 ES	silver					7733703053	1.180,00
0058271	Unità interna CL7000iU W 4,1 EB	nero					7733703058	1.180,00
0058260	Unità esterna CL7000i 41 E		A+++	A++	4	4,6	7733702579	1.907,00
0058261	Unità interna CL7000iU W 53 E	bianco					7733702582	1.342,00
0058267	Unità interna CL7000iU W 53 ES	silver					7733703054	1.434,00
0058272	Unità interna CL7000iU W 53 EB	nero					7733703059	1.434,00
0058262	Unità esterna CL7000i 53 E		A+++	A++	5,0	5,5	7733702581	2.458,00

Condizionatori residenziali monosplit. Efficace da -15 a +50 °C di temperatura esterna in raffrescamento, da -30 a +30 °C in riscaldamento. Massima efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie alla ionizzazione avanzata, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo, al filtro HD e alla funzione "Autopulizia". Layout ottimizzato per l'installazione. Sensore di presenza "Intelligent Eye", per il massimo del risparmio e del comfort. La grande silenziosità fino a 19 dB(A) e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing" assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie all'innovativa funzione "Save+", oltreché le funzioni "Timer", "Gear", "Eco" e "Stand-by". Possibilità di impostare il livello di umidità desiderato. Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa. Gestibile da remoto con App HomeCom Easy grazie all'interfaccia WiFi integrata. Unità interna disponibile nelle versioni bianco, silver e nero opaco, 1 solo chassis per tutte le taglie lo rende perfetto per ogni esigenza.



CLIMATE 6000i								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0052865	Unità interna CL6001iU W 26						7733701806	622,00
0052866	Unità esterna CL6001i 26 E		A+++	A++	2,6	3,0	7733701807	1.144,00
0052867	Unità interna CL6001iU W 35						7733701808	707,00
0052868	Unità esterna CL6001i 35 E		A+++	A++	3,5	3,9	7733701809	1.272,00
0052869	Unità interna CL6001iU W 53						7733701810	1.074,00
0052870	Unità esterna CL6001i 53 E		A+++	A+	5,3	5,6	7733701811	1.808,00
0052871	Unità interna CL6001iU W 70						7733701812	1.144,00
0052872	Unità esterna CL6001i 70 E		A+++	A+	7,0	7,5	7733701813	2.401,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway						7736606771	84,80

Efficace da -15 a +50 °C di temperatura esterna, alta efficienza sia in raffreddamento che in riscaldamento, Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo Hd e alla funzione "Autopulizia"; Layout ottimizzato per le operazioni di pulizia e manutenzione; Sensore di presenza "intelligent Eye" per il massimo del risparmio e del comfort; La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing", assicurano il massimo comfort; Controllo del livello di deumidificazione; Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa.



MONOSPLIT - R32							
CLIMATE 4000i							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0058273	Unità interna CL4000iU W 26 E					7733703143	530,00
0058274	Unità esterna CL4000i 26 E	A++	A++	2,990	2,93	7733703144	897,00
0058275	Unità interna CL4000iU W 35 E					7733703145	594,00
0426761	Unità esterna CL4000i 35 E	A++	A++	3,52	3,81	7733703146	1.003,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	84,80

Efficace da -15 a +50 °C di temperatura esterna in raffrescamento, da -21 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo, al filtro HD e alla funzione "Autopulizia". Adatto sia per appartamenti, che per abitazioni mono e plurifamiliari. Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento. La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing", assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear", "Eco" e "Stand-by". Nuova funzione "Protezione Antigelo". Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati. Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa.



CLIMATE 3200i							
0376582	Unità interna a parete CL3200iU W 26					7733703588	467,00
0043398	Unità esterna CL3200i 26 E	A++	A+	2,8	2,9	7733701565	735,00
0376583	Unità interna a parete CL3200iU W 35					7733703589	495,00
0043399	Unità esterna CL3200i 35 E	A++	A+	3,6	3,8	7733701567	805,00
0376584	Unità interna a parete CL3200iU W 53					7733703590	763,00
0043400	Unità esterna CL3200i 53 E	A++	A+	5,3	5,6	7733701569	1.342,00
0376585	Unità interna a parete CL3200iU W 70					7733703591	918,00
0043401	Unità esterna CL3200i 70 E	A++	A+	7	7,3	7733701571	2.006,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	84,80
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori					7733701597	106,00
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2					7733702891	197,80

Efficienza sia in raffrescamento (A++) che in riscaldamento (A+). Ampio range operativo di temperatura esterna: da -15 a +50 °C in raffrescamento, da -15 a +24°C in riscaldamento. Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, ai filtri HD e catalizzatore freddo e alla funzione "Autopulizia". L'estrema silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "3D Swing" e "Ventilazione indiretta" assicurano il massimo comfort. Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear" e "Eco". Le dimensioni compatte dell'unità interna dal nuovo design si adattano alle varie esigenze installative. Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati. Compatibile con App HomeCom Easy tramite interfaccia WiFi (accessorio G10-3). I modelli CL3200i-Set 26 WE e CL3200i-Set 35 WE rientrano nel Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa



CLIMATE 3000i							
0366871	Unità interna CL3000iU W 26 E					7733701564	467,00
0043398	Unità esterna CL3200i 26 E	A++	A+	2,8	2,9	7733701565	735,00
0366872	Unità interna CL3000iU W 35 E					7733701566	495,00
0043399	Unità esterna CL3200i 35 E	A++	A+	3,6	3,8	7733701567	805,00
0366873	Unità interna CL3000iU W 53 E					7733701568	763,00
0043400	Unità esterna CL3200i 53 E	A++	A+	5,3	5,6	7733701569	1.342,00
0366874	Unità interna CL3000iU W 70 E					7733701570	918,00
0043401	Unità esterna CL3200i 70 E	A++	A+	7	7,3	7733701571	2.006,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway					7736606771	84,80
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori					7733701597	106,00
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2					7733702891	197,80

Efficace da -15 a +50 °C di temperatura esterna; Migliore qualità dell'aria grazie ai filtri HD e catalizzatore freddo e alla funzione "Autopulizia"; Adatto sia per appartamenti, che per abitazioni mono e plurifamiliari; Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento; La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi" e "Ventilazione indiretta" assicurano il massimo comfort; Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear" e "Eco"; Nuova funzione "Protezione antigelo"; Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati; I modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE rientrano nel Conto Termico 2.0 e Ecobonus



MULTISPLIT - R32							
CLIMATE 5000 M							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0056719	CL5000M 41/2 EOUE (2 unità)	A++	A+	4,1	4,4	7733701932	1.766,00
0056720	CL5000M 53/2 EOUE (2 unità)	A++	A+	5,3	5,6	7733701933	1.992,00
0056721	CL5000M 62/3 E 36 OUE (3 unità)	A++	A+	6,2	6,4	7733701934	2.387,00
0056722	CL5000M 79/3 E OUE (3 unità)	A++	A+	7,9	8,2	7733701935	2.910,00
0056723	CL5000M 82/4 E OUE (4 unità)	A++	A+	8,2	8,79	7733701936	3.249,00
0056724	CL5000M 105/4 EOUE (4 unità)	A++	A+	10,6	11,14	7733701937	3.446,00
0056725	CL5000M 125/5 E OUE (5 unità)	A++	A+	12,3	12,3	7733701938	3.757,00

Per impianti fino a 5 unità interne, disponibili in varie potenze; Comfort ottimale in ogni stanza della casa. Disponibile con unità interne a parete, canalizzate e a cassetta; Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna; Alta efficienza sia in raffreddamento che in riscaldamento; Conto Termico 2.0 ed Ecobonus



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0052865	Unità interna a parete CL6001iU W 26 E I (kW 2,5)	7733701806	622,00
0052867	Unità interna a parete CL6001iU W 35 E (kW 3,5)	7733701808	707,00
0052869	Unità interna a parete CL6001iU W 53 E (kW 5,3)	7733701810	1.074,00
0052871	Unità interna a parete CL6001iU W 70 E (kW 7,0)	7733701812	1.144,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	84,80
0376586	Unità interna a parete CL3200iM W 20 E	7733703864	368,00
0376582	Unità interna a parete CL3200iU W 26	7733703588	467,00
0376583	Unità interna a parete CL3200iU W 35	7733703589	495,00
0376584	Unità interna a parete CL3200iU W 53	7733703590	763,00
0376585	Unità interna a parete CL3200iU W 70	7733703591	918,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	84,80
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori	7733701597	106,00
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	197,80
0056726	Unità interna a parete CL3000iU W 20 (kW 2,0)	7733701997	368,00
0366871	Unità interna a parete CL3000iU W 26 (kW 2,6)	7733701564	467,00
0366872	Unità interna a parete CL3000iU W 35 (kW 3,5)	7733701566	495,00
0366873	Unità interna a parete CL3000iU W 53 (kW 5,3)	7733701568	763,00
0366874	Unità interna a parete CL3000iU W 70 (kW 7,0)	7733701570	918,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	84,80
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori	7733701597	106,00
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	197,80





MULTISPLIT - R32			
CLIMATE 5000 M			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0633314	Unità interna canalizzata CL5000iM D 21 E (kW 2,0)	7733701941	1.046,00
0633315	Unità interna canalizzata CL5000iM D 26 E (kW 2,6)	7733701942	1.088,00
0633299	Unità interna canalizzata CL5000iM D 35 E (kW 3,5)	7733701888	1.116,00
0633300	Unità interna canalizzata CL5000iM D 53 E (kW 5,3)	7733701889	1.201,00
0633301	Unità interna canalizzata CL5000iM D 70 E (kW 7,0)	7733701890	1.413,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	84,80
0633312	Unità interna a cassetta CL5000iM 4CC 21 E (kW 2,0)	7733701939	749,00
0633313	Unità interna a cassetta CL5000iM 4CC 26 E (kW 2,6)	7733701940	777,00
0633297	Pannello Climate per unità interne a cassetta CL5000i-P 4CC	7733701886	98,90
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	84,80
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	197,80
0633289	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 35 E (kW 3,5)	7733701878	834,00
0633290	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 53 E (kW 5,3)	7733701879	918,00
0633291	Unità interna a cassetta CL5000iU 4C 70 E (kW 7,0)	7733701880	1.060,00
0633298	Pannello Climate per unità interne a cassetta CL5000i-P 4C	7733701887	226,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	84,80
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	197,80
0633316	Unità interna console CL5000iM CN 26 E(kW 2,6)	7733701994	777,00
0633317	Unità interna console CL5000iM CN 35 E(kW 3,5)	7733701995	834,00
0633318	Unità interna console CL5000iM CN 50 E(kW 5,0)	7733701996	989,00
0604601	G 10-3 -1-wireless gateway	7736606771	84,80
5040192	MC R - Contatto finestra per climatizzatori	7733701597	106,00
0058276	CRC R-2 - Termoregolatore ambiente CRC R-2	7733702891	197,80

