



Oli S.r.l. Via Piani di Mura, 1 25070 Casto (BS) Italy

T (+39) 0365 890611 F (+39) 0365 879922 www.oli-world.com info@olisrl.it
















	CASSETTE AD INCASSO			
	OLI 74 PLUS			
			CODICE	
CODICE	DESCRIZIONE		FORNITORE	€
0205081•	Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 18 regolazioni di scarico polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Carican to. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico. Spessore 80 mm. mm. Rivestita con rete, e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIW. SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi a pavim Tubo di scarico 260 mm. Kit di fissaggio a parete. Rubinetto d'arresto G1/2". C	nento ritarda- Azionamento Altezza 1000 A, UPC, SABS, in conformità ento. Incluso:	OL0601601	194,000
0205183	SIMFLEX - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 18 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche. Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico. Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Ø Curva 90/90. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Kit di fissaggio. Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110, curva di scarico in PP L 340		OL0601901	343,000
0505719	SANITARBLOCK - Cassetta doppio scarico 6/3 litri (valvola Evoli con 18 regolazioni di scarico). Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche Caricamento ritardato. Galleggiante Azor Plus. Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1. Azionamento meccanico. Kit trasformazione pneumatico, elettronico e Kit AC Power Spessore 80 mm. Altezza 1000 mm. Rivestita con rete e foderina anti-condensa. Cassetta certificata KIWA, UPC, SABS, SAI, WRAS e WSD. Marcatura CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i vasi sospesi. Incluso: Tubo di scarico 165 mm. Curva di scarico L.340mm. Kit di fissaggio Rubinetto d'arresto G1/2". Manicotto e cannotto. Adattatore Ø 90/110.			438,000
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0013265•	PLAIN - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in	bianco	OL0070826	56,000
0013266	ABS, abbinabile alla cassetta OLI74 Plus; Doppio scarico; Dimensioni 230	cromo lucido	OL0070827	91,20
0013267	x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni; Incluso: 2 viti di fissaggio placca, 2 viti di azionamento placca, controplacca	cromo satinato	OL0070828	98,00
0013268	e istruzioni di montaggio	nero soft touch	OL0070829	178,10
0457418•	SLIM - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in	bianco	OL0659041	80,30
0505728	ABS con alta resistenza ai graffi, pulsanti in Braille, abbinabile alla cassetta	cromo lucido	OL0659044	126,90
0505729	OLI74 Plus; Dimensioni 255 x 150 mm; Spessore 6,5 mm; Forza d'azionamento <20 N; Garanzia 2 anni;	cromo satinato	OL0659046	135,30
0011132	NARROW OLIPURE - Placca di comando doppio scarico ad azionamento meccanico in ABS con alta resistenza ai graffi. Disponibile nella versione OLIpure. Forza azionamento <20 N. Sistema di apertura laterale o "click". Dimensioni 230 x 150 mm; Spessore 6,5 mm. Garanzia 2 anni.	bianco	OL0148300	112,200

















	CASSETTE AD INCASSO			
	BIDET - LAVABO SIMFLEX			
			CODICE	
CODICE	DESCRIZIONE		FORNITORE	€
0103456•	BIDET SIMFLEX - Struttura per bidet sospeso, installazione murare, struttu zincata, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni teriale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 4	i. Incluso: ma-	OL0610010	190,00
0103454	LAVABO SIMFLEX - Struttura universale per lavabo sospeso, installazione mu in lamiera, spessore 80 mm, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 materiale di fissaggio, curva di scarico Ø 40-32/50-40		OL0611010	201,00
0400004	WC - BIDET SANITARBLOCK		010714001	260.00
0103201	WC SANITARBLOCK - Compatibile con tutti i WC sospesi, per installazioni i cartongesso, struttura tubolare verniciata, struttura testata con carico di 4 regolabile da 0 a 200 mm, profondità della curva di scarico regolabile, gara Incluso: materiale di fissaggio WC, materiale di fissaggio struttura, adattato manicotto e cannotto.	00 kg, altezza anzia 10 anni.	OL0714001	268,00
BIDET SANITARBLOCK H1150 - Struttura per bidet sospeso, per installazioni in muratura o cartongesso, struttura testata con carico di 400 kg, altezza regolabile, piastra porta raccordi regolabile, garanzia 10 anni. Incluso: materiale di fissaggio bidet, materiale di fissaggio struttura, curva di scarico Ø 40 - 32/50 - 40		OL0885271	262,0	
	PLACCHE DI COMANDO			
	I EACCIL DI COMMUDO		CODICE	
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	FORNITORE	€
0103503• 0103537	Placca a doppio scarico mod. Dual, compatibile con cassetta incasso EVO 330	bianco cromo	OL0627001 OL0627004	43,7
				81,7
0103931•	Placca di comando Diamante	bianco	OL0050023	
0103931•	CANNOTTI	bianco	OL0050023	39,4
0103797•	CANNOTTI Cannotto di allacciamento completo di rosone e morsetto Ø 40 x 130 L 280	bianco	OL0050023 OL0602101	
	CANNOTTI			39,4
0103797•	CANNOTTI Cannotto di allacciamento completo di rosone e morsetto Ø 40 x 130 L 280 Cannotto di allacciamento eccentrico in ABS completo di rosone e morset-	bianco	OL0602101	39,4 9,4





	CASSETTE ESTERNE				
	QUARZO OLIPURE IGIENIZZANTE				
CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	€	
0468039	Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri). Medio/bassa installazione. Rivestimento acustico interno e anti-condensa. Galleggiante silenzioso Classe I NF). spessore 145 mm. Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.* Certificata secondo CE EN 14055 CL1. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Materiale PS. Garanzia 5 anni.Incluso Tubo di scarico Ø 50/40. Accessori di fissaggio. Guarnizione e fissaggi al WC.	doppio	OL0154961	216,000	



ONIX			
1 CASSETTA 2 INSTALLAZIONI - Colore bianco, scarico 6/3 litri (regolabile a 7/3 litri), medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anticondensa, caricamento ritardato, galleggiante Azor Plus, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 137 mm, kit trasformazione monoblocco, allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS, garanzia 5 anni. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione e fissaggi al WC, rubinetto 1/2".	doppio	OL0341201	136,600



	SMERALDO						
CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	SCARICO	CODICE FORNITORE	€		
0103428•	Cassetta colore bianco a scarico semplice (6 litri) o doppio (6/3	SI	singolo	OL0401201	75,400		
0103368•	litri). Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno	SI	doppio	OL0407201	77,600		
0103367	e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificato secondo CE EN 14055 CL1, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco.Garanzia 5 anni. Con o senza rubinetto d'arresto G 1/2. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC.	NO	doppio	OL0407501	83,500		

TOPAZIO



CODICE	DESCRIZIONE	SCARICO	CODICE FORNITORE	€
	Cassetta esterna a scarico semplice (6 litri), o doppio scarico 6/3 litri. Medio, bassa installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA, classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: rubinetto G 1/2", tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, guarnizione in gomma per la connessione al WC			
0103363•	cassetta bianca a scarico singolo 6 litri, regolabile a 9L	singolo	OL0411201	102,600
0103350•	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416201	116,500
0103349•	cassetta champagne a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L	doppio	OL0416203	150,000
0103347	cassetta bianca a doppio scarico 6/3 litri, regolabile a 9/4L, ALLACCIAMEN- TO DAL BASSO	doppio	OL0416941	142,000













			CASSETTE ESTERNE	
			TOPAZIO PNEUMATICA	
€	CODICE FORNITORE	COLORE	DESCRIZIONE	CODICE
			Cassetta esterna alta e media-bassa posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), azionamento sul coperchio a pressione o pulsante remoto pneumatico, alta installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 135 mm, sistema di fissaggio regolabile, connessioni rete idrica 3 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Incluso: accessori fissaggio a muro	
116,40	OL0413781	bianco	alta posizione con morsetto riduttore 50/32	0148991•
149,00	OL0411771	bianco	media-bassa posizione, con pulsante esterno, tubo e morsetto WC	0148988•
118,70	OL0411781	bianco	media-bassa posizione, senza pulsante, con tubo e morsetto WC	0148989•
			Pulsanti pneumatici da incasso/esterno scarico singolo, azionamento pneumatico, utilizzabile con tutte le cassette OLI pneumatiche, materiale ABS, garanzia 2 anni. Incluso: materiale di fissaggio, tubo aria L. 2500 mm	
32,72	OL0605001	bianco	pulsanti pneumatici da incasso scarico singolo, tubo corrugato L. 1800 mm,	0148976•
44,45	OL0605004	cromo lucido	scatola di derivazione	0148977
38,62	OL0605101	bianco	pulsanti pneumatici da esterno singolo scarico	0148978•
	OL0605101		pulsanti pneumatici da esterno singolo scarico	0148978•

	GEMMA				
CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	€	
0103515•	Cassetta scarico singolo (Start/Stop) 6 litri (regolabile a 7 litri), medio, bassa	SI	OL0461201	60,000	
0103514•	installazione, rivestimento acustico interno e anti-condensa, spessore 132 mm, connessioni rete idrica 2 posizioni, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza Rubinetto d'arresto G 1/2. Incluso: tubo di scarico Ø 50/40, accessori di fissaggio, morsetto WC	NO	OL0461501	53,500	

	TOTICITESE				
CODICE	DESCRIZIONE	COPERCHIO	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	€
0103521•	Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo a 6 litri (regolabile a 9), attuazione tramite pulsante o catena, alta/medio/bassa installazione, rivestimento acustico interno e anticondensa, galleggiante silenzioso (Classe I NF), spessore 145 mm, sistema di fissaggio regolabile., connessioni rete idrica 2 posizioni, compatibile con tubi di cacciata Ø 32, certificata secondo CE EN 14055 CL1, materiale PS bianco, garanzia 5 anni. Con o senza coperchio e rubinetto G 1/2. Incluso: catenella e leva, morsetto riduttore Ø 50/32.	SI	SI	OL0440201	73,400
	ZAFFIRO				

CODICE	DESCRIZIONE	RUBINETTO	CODICE FORNITORE	€
0103383•	ZAFFIRO - Cassetta monoblocco a doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri) colore bianco. Rivestimento acustico interno e anti-condensa. Galleggiante silenzioso (Classe I NF). Spessore 166 mm. Connessioni rete idrica - 3 posizioni. Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA. Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP. Materiale PS. Garanzia 5 anni. Incluso: kit fissaggio monoblocco.	SI	OL0425201	141,000



	ACCESSORI E RICAMBI		
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0002775•	IVC100 PLUS II double face - Connessione laterale e inferiore. Ø 3/8 ottone. Dimensioni ridotte. Silenzioso (classe NF1). Altezza regolabile. Sistema di chiusura a contro pressione. Pressione: 0,2 - 14 bar. Filtro integrato, manutenzione senza scollegare il galleggiante. Funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0883706	30,790
0002776•	UNIC II Passepartout ecologico - UNIVERSALE: galleggiante compatto, ecologico, dotato di adattatori per l'installazione sulle maggior parte delle cassette da incasso ed esterne. Caricamento ritardato: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico. Dotato di filtro anti-impurità. Connessione laterale e superiore. Universale, ingombri ridotti. Valvola antiritorno, sistema di chiusura a contro pressione. Incluso: cannotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione. Cannotto verticale 3/8" plastica. Adattatore multimarca. Garanzia 10 anni.	OL0154096	65,500
0103407•	JOLLY UNI - Galleggiante laterale ottone 3/8", sistema a chiusura pistone, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,5 - 10 bar, pressione statica massima: 16 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0560160	20,720
0103404•	COMPACT - Galleggiante con attacco laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, silenzioso (classe NF1), pressione: 0,2 - 10 bar, funzione anti-riflusso. Garanzia 10 anni.	OL0880305	23,990
0118932•	BATTERIA OLI - Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco. Altezza installazione 290-490. Azionamento a cavi. Doppio scarico, pulsante cromo lucido. Completa di accessori fissaggio cassetta. Pulsante Ø 38. Adattatore pulsante Ø 18. Galleggiante IVC 100 allacciamento reversibile laterale e inferiore con unico cannotto. Fissaggio. Tappo inferiore e laterale. Chiave di serraggio. Garanzia 10 anni.	OL0501125	114,500
0044310•	OLIONE - UNIVERSALE Galleggiante compatto, ecologico, dotato di adattatori per l'installazione sulle maggior parte delle cassette da incasso ed esterne. Caricamento ritardato: consente di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico. Dotato di filtro anti-impurità e di chiusura ibrida con membrana che lavora in contropressione e spillo in plastica che permette chiusura del galleggiante con condizioni di acqua molto sporca. Connessione laterale. Universale, ingombri ridotti. Valvola antiritorno. Incluso: cannotto laterale 3/8"ottone con dado e guarnizione. Cannotto 3/8" plastica. Adattatore multimarca.	OL0884379	33,520
0535828•	AZOR PLUS - Galleggiante laterale ottone 3/8", dimensioni ridotte, sistema di chiusura a contro pressione, silenzioso (classe NF1, pressione: 0,2 - 14 bar, funzione anti-riflusso	OL0020863	51,900
0023275	OLIPURE Kit disinfettante per assette esterne - Azor Plus Laterale 3/8" in ottone con funzione di ricarica. Sistema OLIpure. Tubo di collegamento 350 mm. Tubo di collegamento valvola di scarico 130 mm. 1 liquido detergente.	OL0101768	89,300
	PNEUMATICA - Valvola a singolo scarico. Installazione flessibile ed universale (posizionamento pulsante frontale, superiore, o laterale). Attuazione pneumatica <20 N. Flusso di scarico elevato. Manutenzione facile con sistema a baionetta. Guarnizione in EPDM. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC. Garanzia 10 anni.		
0103421•	pulsante bianco	OL0500800	65,000
0103420•	pulsante cromo lucido	OL0500820	76,500
0205057	Kit pneumatico per OLI74 Plus composto da: tubo aria L. 350 mm, ancorine pneumatiche vecchia valvola e Evoli, supporto pneumatico.	OL0601527	42,420










	ACCESSORI E RICAMBI				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€		
0023228•	DECO CAVI - Valvola a doppio scarico. Installazione flessibile e universale (posizionamento del pulsante frontale, superiore, o laterale). Azionamento a cavi. Scarico parziale regolabile. Funzionamento silenzioso. Tubo troppo pieno regolabile. Manutenzione facile con sistema a baionetta. Guarnizione in silicone. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC, pulsante Ø 38, adattatore pulsante Ø 18. Garanzia 10 anni.	OL0101746	82,100		
0535826•	DECO DUAL - Valvola a doppio scarico. Pulsante di bloccaggio del coperchio. Azionamento meccanico <20 N. Tubo del troppo pieno regolabile. Guarnizione in silicone. Certificato secondo NF. Inclusi: accessori di fissaggio della cassetta al WC, guarnizione WC, pulsante cromato Ø 38. Garanzia 10 anni.	OL0507570	66,700		
0103403•	UNI BOTTOM - Galleggiante con attacco inferiore. Sistema di chiusura a pistone. Pressione: 0,5-8 bar. Pressione statica: 10 bar. Attacco in ottone Ø 3/8". Garanzia 10 anni.	OL0562160	27,520		



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0103418	OLI DELUXE - Valvola installabile su cassetta ad alta posizione. Aziona-	A/bianco	OL0500850	83,500
0103417	mento pneumatico. Singolo scarico. Dado in ottone. Ridotto impatto acu-	A/cromo lucido	OL0500870	83,100
0090488	stico. Pulsante in ABS. Garanzia 10 anni.	B/cromo lucido	OL0500871	120,500
0103419	OLI REPLACE - Ricambio universale per tutte le batterie sifoniche su cassette in ceramica alta posizione. Manicotto per collegamento tubo di rame. Azionamento pneumatico. Dado in ottone. Garanzia 10 anni.		OL0500849	56,600



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0186841•	Kit pneumatico cassetta Topazio	OL0087617	30,510
0006321	Kit accessori Ø 40 con dadone per cassette TOPAZIO/TOPAZIO 2, TURCHESE, RUBINO, QUARZO, SMERALDO/SMERALDO 2, IVORY/IVORY DD, HAVANA, GEMMA, PANAMA	OL0883327	9,790
0006322	Kit accessori Ø 40 con dadone per cassette ONIX	OL0883339	18,710
0103282•	Valvola a doppio scarico per TOPAZIO 2 e ZAFFIRO 2	OL0525106	30,250
0023324•	Valvola a singolo scarico per TOPAZIO, SMERALDO, GEMMA, PANAMA, IVORY, TURCHESE, RUBINO e ZAFFIRO	OL0011989	27,520
0205049•	Valvola di scarico per EVO 330 e OLI74PLUS	OL0002992	33,780
0535795•	Valvola di scarico per Diamante	OL0037106	54,500



CODICE	DESCRIZIONE	H mm	Ø	CODICE FORNITORE	€
0103230•	Tubo di risciacquo media/bassa posizione	325	32	OL0490001	7,492
0103160•		325	40	OL0490681	7,492
0103152		350	40	OL0490130	9,712
0103149•	Tubo di risciacquo media/alta posizione	600	32	OL0490301	14,990
0103145•		600	40	OL0490151	16,320
0103144•		1000	32	OL0490401	20,910
0103141•		980	50/32	OL0490501	24,610
0103184•	Tubo di risciacquo vaso per alta posizione	1850	32	OL0490701	32,630
0103183	Tubo di risciacquo turca per alta posizione	1850	32	OL0490702	32,630