



PROFESSIONAL AND HOME IRRIGATION

The Future Garden uses Sustainable and Smart Irrigation.



CONNECTED & SELF-CHARGING

The new Eco-Sustainable, Energy Self-Charging, Connected Irrigation System.
Low maintenance, remotely managed irrigation 24/7, all year round.
Designed and Made in Italy.

www.rain.it



Rain S.p.A.
Via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore (MI) Italy


**CENTRALINE A CONTROLLO REMOTO - VISION SYSTEM SMART IRRIGATION CON BATTERIA
RICARICABILE - MADE IN ITALY**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0281097	1	PURE VISION - 1 ZONA - DA POZZETTO - RICARICABILE	200.1159000	205,000
0281098	1	PURE VISION - 2 ZONE - DA POZZETTO - RICARICABILE	200.1250000	246,000
0281099	1	PURE VISION - 4 ZONE - DA POZZETTO - RICARICABILE	200.1450000	272,000
0281100	1	PURE VISION - 6 ZONE - DA POZZETTO - RICARICABILE	200.1650000	300,000

Tipo di batteria: Li-ion 18650 2000mAh 3.6V - solenoidi bistabili 9Vdc AMP - Numero di zone: 1 - 2 - 4 - 6 - ingresso sensore pioggia - Ingresso ricarica con connettore IP68 - corpo in ABS - Connettività: Bluetooth 5.0 - Max. distanza di comunicazione: fino a 50 - Elettrovalvola convenzionale - Temperatura di funzionamento: -10 - 85°C - Programmabile con l'app Rain Vision System - Compatibile per ricarica con Turbina e Luce - Compatibile con Nuvola per connessione WI-FI.

0281124	1	NUVOLA PLUG IN VISION - CONNESSIONE WI-FI	200.1000004	259,000
---------	---	---	-------------	---------

230Vac 50 Hz (Caricatore USB esterno 5Vdc - 1A) - corpo in ABS - Connettività: Bluetooth 5.0 e WI-FI - Max. distanza di comunicazione: fino a 50 - Temperatura di funzionamento -10 - 85°C - Trasforma la centralina PURE in centralina WI-FI

ACCESSORI PER RICARICA BATTERIE - MADE IN ITALY

0281133	1	TURBINA VISION - COMPATIBILE CON PURE VISION E I-DIAL R	200.1000001	178,600
---------	---	---	-------------	---------

Filettatura in ingresso: 1" M - Filettatura in uscita: 1" M - Uscita di ricarica IP68 compatibile con dispositivi vision e ricaricabili - Massima tensione generata: 6.8 Vdc - Massima potenza generata: 2 W - Corpo in fibra di vetro PA6 30% - IP68 - 4 diversi ugelli per adattarsi a qualsiasi sistema di irrigazione: 33% - Bassa portata: da 10 a 18 l / min (consigliato), 66% - Portata media: da 16 a 30 l / min (consigliata), 80% - Portata elevata: da 24 a 36 l / min (consigliata), 100% - Portata massima: da 30 a 50 l / min (consigliata) - Portata massima: 70 l/min - Pressione minima di lavoro: 1 bar - Pressione massima di lavoro: 6 bar - Temperatura di funzionamento: 4-70°C - Dimensioni: 120 mm x 49 mm x 65 mm - Peso: 400 g - Compatibile con le centraline PURE vision, e I-DIAL R

0281116	1	LUCE (PANNELLO SOLARE)	200.1000002	91,300
---------	---	------------------------	-------------	--------

Uscita di ricarica IP68 compatibile con le centraline PURE vision, e I-DIAL R - intervallo di temperatura: -10 - 85°C - Compatibile con le centraline PURE vision e I-DIAL R

CENTRALINE DA RUBINETTO

0219190•	1	AMICO + 1 stazione	200.4094500	132,900
0186994•	1	AMICO + 2 stazioni	200.4044500	189,100

Programmatore a batteria (2 x 1.5 AA) - Attacco 3/4" 1" - Coperchio di chiusura - Centralina estraibile - Schermo illuminato - Valvola a membrana - Portata massima 40 l/min - Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min - Massimo 4 partenze giornaliere - Minimo 1 partenza ogni 15 giorni

0596581	1	AMICO D 1 stazione - con attacco in METALLO	200.4092500	154,100
0596582	1	AMICO D 2 stazioni - con attacco in METALLO	200.4092502	205,000

Programmatore a batteria (2 x 1.5 AA) - Attacco 3/4" 1" - Coperchio di chiusura - Centralina estraibile - Schermo illuminato - Valvola a membrana - Portata massima 40 l/min - Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min - Massimo 4 partenze giornaliere - Minimo 1 partenza ogni 15 giorni



CENTRALINE DA RUBINETTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0008414	1	AMICO R 1 zona	200.4093502	164,300
0008415	1	AMICO R 2 zone	200.4043502	232,000

1 programma, tempi di irrigazione 1/240 minuti, frequenza d'irrigazione da ogni 6 ore a 1 ogni 15 giorni, ONE look display (ora attuale, ora di partenza, durata, frequenza), attacco 3/4" - 1" F, uscita 3/4" M, pressione massima 6 bar, pressione minima 1.0 bar, portata minima 5 l/min, portata massima 40 l/min, elettrovalvola a membrana bistabile 9 VDC, centralina removibile, corpo in ABS, batteria ricaricabile al litio da 2000 mAh, ingresso micro USB per ricarica

CENTRALINE DA POZZETTO IP68

0010175	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA	200.4064500	145,900
0010176	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 1" MxUN	200.4064560	194,900
0010177	1	RAIN AMICO PRO 1 ZONA con elettrovalvola 150 1" F	200.4064590	190,800
0481081	1	RAIN AMICO PRO 2 - 2 ZONE	200.4064200	231,000
0481082	1	RAIN AMICO PRO 4 - 4 ZONE	200.4064400	248,000

Numero settori 1, 2 e 4; Alimentata con 2 batterie alcaline 1.5 volt (AA); Materiale di fabbricazione ABS; Coperchio di chiusura; Alloggiamento batterie con OR di tenuta; Schermo retroilluminato; Comanda solenoidi bistabili; Tenuta stagna (IP68); Cavo rosso per il collegamento sensore pioggia due fili meccanico; Staffa centralina per pozzetti "EzOPEN"; 2 programmi; Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min; Indicazione dell'ora di partenza; Indicazione prossima irrigazione; Massimo 4 partenze giornaliere; Minimo 1 partenza ogni 15 giorni; Segnale batterie scariche; Visualizzazione tempo residuo di irrigazione;

CENTRALINE DA PARETE

0010178	1	C-DIAL 4 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180410	136,900
0010179	1	C-DIAL 6 ZONE 24 VAC INDOOR	200.4180610	146,100

4 - 6 stazioni - Modello indoor con trasformatore esterno - 2 batterie tampone AA 1.5 alkaline - Outputs 24 Volts AC, 0.8 AMP - 2 programmi indipendenti-2 partenze per programma (1 per ogni programma) - Visualizzazione della prossima irrigazione-Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 2 al giorno a 1 ogni 19 giorni-Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse) - Ingresso sensore pioggia - Funzione OFF - Funzione Low - battery - Memoria non volatile-Modello per interni

0187062	1	I-DIAL 24 VAC - 4 ZONE INDOOR	200.4080410	154,900
0187066	1	I-DIAL 24 VAC - 6 ZONE INDOOR	200.4080610	186,300
0187070	1	I-DIAL 24 VAC - 8 ZONE INDOOR	200.4080810	214,000
0596583	1	I-DIAL 24 VAC - 12 ZONE INDOOR	200.4081210	245,000

Programmatore elettronico 4 settori con o senza trasformatore esterno - 4 programmi indipendenti - 4 partenze per programma (1 per ogni programma) - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per giorno a 1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200% - Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per Stazione - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione

0187061	1	I-DIAL 24 VAC 4 ZONE OUTDOOR	200.4083410	248,000
0187065	1	I-DIAL 24 VAC 6 ZONE OUTDOOR	200.4083610	293,000
0187069	1	I-DIAL 24 VAC 8 ZONE OUTDOOR	200.4083810	324,000
0596584	1	I-DIAL 24 VAC 12 ZONE OUTDOOR	200.4083121	361,000

4 - 6 - 8 stazioni - Modello outdoor con trasformatore interno - Alimentazione 220 VAC 50Hz - Outputs 24 Volts AC, 1.0 AMP - 4 programmi indipendenti-4 partenze per programma (1 per ogni programma) -Visualizzazione della prossima irrigazione - Tempi di irrigazione da 1 min. a 240 min per stazione - Cicli di irrigazione da 4 per al giorno a 1 alla settimana - Programma d'irrigazione per giorni settimanali o per intervalli da 1 giorno a 19 giorni - Regolazione stagionale da 10% a 200%-Comando pompa e Master Valve (24 VAC out) programmabile per stazione - Batterie tampone 2 x 1.5 volt AA alkaline (non incluse) - Uscita sensore pioggia programmabile per stazione - Funzione OFF - Funzione Low-battery - Memoria non volatile

0596586	1	I - DIAL-R OUTDOOR 6 ZONES	200.4381360	235,000
0596587	1	I - DIAL-R OUTDOOR 8 ZONES	200.4381380	295,000

Programmatore a batteria (2 x 1.5 AA) - Attacco 3/4" 1" - Coperchio di chiusura - Centralina estraibile - Schermo illuminato - Valvola a membrana - Portata massima 40 l/min - Tempi di irrigazione da 1 min a 240 min - Massimo 4 partenze giornaliere - Minimo 1 partenza ogni 15 giorni


SENSORI PIOGGIA PER CENTRALINE - MADE IN ITALY

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0192095•	1	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK	210.5005300	70,500
0268043	16	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK - SUPPORTO IN METALLO	210.5005500	83,100
0596668	1	SENSORE PIOGGIA RAIN - ACQUA CLICK - USCITA JACK PER AMICO D	210.5005400	72,700

Compatibile con tutti i programmatori RAIN a 24 VAC e 9 VDC, connessione a 2 fili, normalmente chiuso, cavo da 7.5 m, regolabile 3,6,9,18 mm di pioggia, corpo flessibile


ELETTROVALVOLE 24 VAC PER CENTRALINE A CORRENTE - MADE IN ITALY

0244746	12	RN 150 3/4" M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400711	44,300
0244748↔	12	RN 150 1" M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400911	44,300
0155674	12	RN 150 3/4" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500711	52,900
0155690↔	12	RN 150 1" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4500911	52,900
0244750	12	RN 150 1" M X UN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.4400915	61,400
0164546↔	1	RN 150 1" F W/FC 9VDC con parzializzatore	164.4500911	57,300
0481071	1	RN 150 1" UN X UN W/FC 9VDC con parzializzatore	164.1560916	84,100

Elettrovalvola serie RN 150 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 30 l/min max 135 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



0155740↔	12	RN 155PLUS 3/4" M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1560711	51,600
0155745	12	RN 155PLUS 1" M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1560911	55,900
0155737•	12	RN 155PLUS 1" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1580911	63,000
0155739↔	12	RN 155PLUS 1" M X UN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1560916	70,100

Elettrovalvola serie 155PLUS - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Membrana in parti costampate per una miglior tenuta in chiusura - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 30 l/min max 150 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



0155698	6	160PLUS 1" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5700911	70,100
0155704↔	6	160PLUS 1" 1/4 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701211	85,800
0155709	6	160PLUS 1" 1/2 F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701511	117,300
0155694↔	6	160PLUS 2" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701711	142,900
0164544	6	RN 160PLUS 1" 1/2 MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701516	127,200
0155699	6	RN 160PLUS 2" MXUN W/FC 24VAC con parzializzatore	100.5701716	157,100

Elettrovalvola serie 160PLUS - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 1.0 bar max 12 bar - Portata min 75 l/min max 325 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C



0155731	1	RN 180 2" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1802510	210,000
0155719	1	RN 180 3" M W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1803510	389,000
0155724	1	RN 180 3" F W/FC 24VAC con parzializzatore	100.1803410	409,000

Elettrovalvola serie 180 - Materiale: PA 6 30% Fibra vetro - Astina in acciaio autopulente - Molla della membrana in acciaio con azione progressiva - Apertura manuale sotto al solenoide - Solenoide certificato CE, IP 68 9 - Solenoide standard 24 VAC - Solenoidi disponibili a 12 VDC; 24 VDC; 9 VDC LATCHING - Pressione min 2.0 bar max 12 bar - Portata min 200 l/min max 1100 l/min - Temperatura min +4°C max 70°C


VALVOLA A SFERA

0187059↔	40	VALVOLA A SFERA 1" MxUN	143.1000915	28,000
----------	----	-------------------------	-------------	--------

Realizzato in PVC - PN12 - Assemblaggio completamente automatico - impacchettato in busta di plastica (una per ogni pezzo) - BSP



KIT ELETTRORVALVOLE PRE ASSEMBLATE - MADE IN ITALY

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0004115	1	KIT 4 EV 150 M/UN 24VAC	100.4151130	295,000
0125111	1	KIT 4 EV 150 M/UN 9VDC	164.4151130	335,000
0251732	1	KIT 4 EV 155 M/UN 24VAC	100.1561130	301,000
0596631	1	KIT 4 EV 155 M/UN 9VDC	164.1561130	336,000

Compatibile con i pozzetti rettangolari standard (PZRM113) -Facile installazione su pareti di locali tecnici -il suo design speciale aiuta a mantenere ordinato e pulito il pozzetto per semplificare la manutenzione dell'impianto di irrigazione - I ganci del manifold consentono una facile installazione nel pozzetto - composto da 4 Elettrovalvole E.V. 150 O 155.



0004116	1	GRIGLIA PER PZ113 + 4 GANCI 1"/ RACK FOR PZ113 + 1" HANGER (4 pcs)	125.8000500	26,630
0034776	1	GRIGLIA PER PZ115 + 4 GANCI 1"	125.8000600	41,420

Compatibile con i pozzetti rettangolari standard (PZRM113 e PZRM115) - Facile installazione su pareti di locali tecnici - il suo design speciale aiuta a mantenere ordinato e pulito il pozzetto per semplificare la manutenzione dell'impianto di irrigazione - I ganci del manifold consentono una facile installazione nel pozzetto



POZZETTI PER ELETTRORVALVOLE - MADE IN ITALY

0155858-3	6	PZCR - Pozzetto con rubinetto - H 130 mm - Ø = 210 mm	210.3000101	39,430
-----------	---	---	-------------	--------

Pozzetto con rubinetto - Valvola a sfera con attacco 3/4" M - Attacco inferiore 3/4" F



0621218-3	1	PZCM15 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø15 - H = 229 mm	210.3001150	14,220
0621219•	1	PZCM25 - Pozzetto con maniglia corpo nero - Ø25 - H = 229 mm	210.3001250	18,030

Pozzetto circolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia e chiusura con sistema twist-loch - Per l'alloggiamento di elettrovalvole Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti



0517468•	1	PZRM113 - Pozzetto con maniglia corpo nero 520 x 400 mm H = 330 mm	210.3001113	48,730
0537465•	1	PZRM115 - Pozzetto con maniglia corpo nero 670 x 490 mm H = 330 mm	210.3001115	72,300
0125122	1	PZRM117 - Pozzetto con maniglia corpo nero 810 x 590 MM H = 415 MM	210.3001117	177,200

Pozzetto rettangolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia - Per l'alloggiamento di elettrovalvole - Valvole manuali o giunzioni di cavi - Valvole di scarico - Idranti



IRRIGATORI STATICI

0268045	50	S020-2 8A ALZO 5 CM	280.3000208	5,581
0268046	50	S020-2 10A ALZO 5 CM	280.3000210	5,581
0268047	50	S020-2 12A ALZO 5 CM	280.3000212	5,581
0268048	50	S020-2 15A ALZO 5 CM	280.3000215	5,581
0268049	50	S020-2 17A ALZO 5 CM	280.3000217	5,581
0596621	50	S020-4 8A ALZO 10 CM	280.3000408	5,714
0596617	50	S020-4 10A ALZO 10 CM	280.3000410	5,714
0596618	50	S020-4 12A ALZO 10 CM	280.3000412	5,714
0596619	50	S020-4 15A ALZO 10 CM	280.3000415	5,714
0596620-3	50	S020-4 17A ALZO 10 CM	280.3000417	5,714

Tipo irrigatore statico - Pressioni di esercizio min 1.4 max 2.7 - Portate testine da 1.5 l/min a 16.7 l/min - Irrigatore adatto per tutte le testine femmine - Testine premontate disponibili 8A, 10A, 12A, 15A, 17A - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2



TESTINE STATICHE FEMMINA K-RAIN				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0164604	25	TESTINA 8A FEMMINA - VERDE	280.2010108	2,480
0164605	25	TESTINA 10A FEMMINA - BLU	280.2010110	2,480
0164606	25	TESTINA 12A FEMMINA - MARRONE	280.2010112	2,480
0164607	25	TESTINA 15A FEMMINA - NERA	280.2010115	2,480
0524915	25	TESTINA 17A FEMMINA - GRIGIA	280.2010117	2,480

Testina ad arco regolabile da 0° a 360° - Filetto femmina - Vite di regolazione raggio - Alta qualità dei materiali - Ottima distribuzione d'acqua



IRRIGATORI A MARTELLETTO				
0219227	1	Martelletto in plastica 1/2" FISSO 360°, con kit 3 ugelli	250.1513700	11,520
0164422	1	Martelletto in plastica 1/2" REGOLABILE, con kit 3 ugelli	250.1513731	20,820

Attacco 1/2" M - Pressione di lavoro consigliata 2.8 bar - Braccio antispruzzo - Vite rompigitto - Deflettore graduato per la regolazione della traiettoria



0164452	1	Martelletto 1/2" M REGOLABILE	270.1300051	46,430
0164449	1	Martelletto 3/4" REGOLABILE	270.1300031	69,400

Attacco: 1/2" M - Settore: fisso e regolabile da 20° a 360° - Pressioni di esercizio: da 2.07 a 3.50 Bar - Materiale: Bronzo - Vite rompi getto in acciaio inox - Deflettore graduato per regolazione traiettoria - Braccio anti spruzzo



IRRIGATORI DINAMICI				
0244741	25	RAIN S050 1/2"	280.1290101	26,580

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar - Portate ugelli da 2.8 l/min a 12.5 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 26° - Ugello 1.5 premontato - Raggi da 5.1 m a 9.0 m - Partenza a destra e rotazione in senso antiorario - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2" - Alzo 10.5 cm - Altezza corpo 18.7 c



0572365	25	RAIN S050 S 1/2"	280.1290102	26,580
---------	----	------------------	-------------	--------

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 3.4 bar - Portate ugelli da 2.8 l/min a 12.5 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 26° - Ugello 1.5 premontato - Raggi da 5.1 m a 9.0 m - Partenza a destra e rotazione in senso ORARIO - Coperchio con indicatore dell'angolo - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 1/2" - Alzo 10.5 cm - Altezza 18.7 cm - Regolazione visiva dell'angolo



0244742	20	S075 3/4"	280.1150100	26,580
---------	----	-----------	-------------	--------

Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm



0219193	20	S075 D 3/4"	280.1160100	28,800
---------	----	-------------	-------------	--------

Esclusivo sistema di regolazione della gittata del raggio - Diminuzione della distanza fi no al 75% con proporzionale riduzione del fl usso sistema brevettato - Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar - Portate testine da 1.9 l/min a 32.6 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° effettivo - 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Raggi da 6.7 m a 15.5 m - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale 10 per scatola - Attacco 3/4" - Alzo 10.2 - Altezza corpo 18.5 cm



IRRIGATORI DINAMICI GRANDI GITTATE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0164445	1	S100 ADV 1" IN ABS	280.1010400	109,000
0164446	1	S100 ADS 1" INOX	280.1010450	143,300
0164447	1	S100 ADS HS 1" INOX	280.1010460	143,300

Pressione di esercizio min 2.76 bar max 6.21 bar - Portate ugelli da 19.3 l/min a 123 l/min - Settori regolabili da 40° a 360° - 360° continuo - 6 ugelli intercambiabili con traiettoria 26° - Ugello 25 premontato - Raggi da 13.7 m a 22.8 m - Tassi di precipitazione da 1.5 a 12 mm/ora circa - Indicatore dell'angolo di lavoro sul coperchio - Dispositivo antivandalò con memorizzazione dell'angolo di lavoro e orientamento - Dispositivo di chiusura dell'acqua sul coperchio - Dispositivo riduzione della gittata - Valvola antirendaggio installata - Alzo INOX o ABS - Rotazione veloce per la versione HS con alzo INOX - Attacco 3/4" - Alzo 10 cm - Altezza corpo 24.13 cm

MICROIRRIGAZIONE - ALI GOCCOLANTI

0164468	1	ALA AUTOCOMPENSANTE Rotolo da 100 metri passo 33 cm	800.5020103	169,000
---------	---	--	-------------	---------

Ala gocciolante autocompensante - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,4 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 4 bar - Spessore 1,2 mm.

0155562	1	ALA STANDARD nera Rotolo da 100 metri passo 33 cm	800.5020450	75,000
---------	---	--	-------------	--------

Gocciolatore a labirinto integrato - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - Portata gocciolatore 2,2 l/h - Pressione di funzionamento da 0,8 bar a 2,5 bar - Spessore 0,9 mm

FILTRI IN PLASTICA PER IRRIGAZIONE

0164741	1	Filtro 3/4" M - 120 MESH	360.2501000	13,250
0164742	1	Filtro 1" M - 120 MESH	360.2501010	13,250
0164743	1	Filtro 1"1/4 M - 120 MESH	360.2501020	33,090
0164744	1	Filtro 1"1/2 M - 120 MESH	360.2501030	47,890
0164745	1	Filtro 2" M - 120 MESH	360.2501040	48,380

Filtro in materiale plastico - Filettatura maschio - Corpo rinforzato - Facile installazione - Ampio range di flusso d'acqua

PROLUNGHE FILETTATE PER IRRIGATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0155825	50	Prolunga filettata a segmenti, per l'installazione dell'irrigatore	1/2 M x 1/2 M	120.4300030	1,550
0155826	50		3/4 M x 1/2 M	120.4300040	1,949
0155827	50		3/4 M x 3/4 M	120.4300050	1,550

PRESE A STAFFA PER IRRIGATORI

0164759	175	Prese a staffa - standard - bulloni zincati - adatti sia all'utilizzo in irrigazione agricola che residenziale.	20 x 1/2	600.5102012	2,524
0164760	175		25 x 1/2	600.5102512	2,746
0164761	175		25 x 3/4	600.5102534	2,746
0164762	100	Disponibili in due modelli: standard e con rinforzo in acciaio inox, bulloni in acciaio	32 x 1/2	600.5103212	3,720
0164763	100		32 x 3/4	600.5103234	3,720
0164765	70		40 x 1/2	600.5104012	3,720
0164766	70		40 x 3/4	600.5104034	3,720
0164764	70		40 x 1	600.5104010	3,720
0596651	10	Prese a staffa a conchiglia con un bullone zincato adatti per l'irrigazione residenziale - veloci da installare	25 x 3/4	600.6002534	4,385
0596652	10		32 x 3/4	600.6003234	5,049



RACCORDERIA IN PVC					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0155800 [▷]	1	Collettori 2 vie	1"	145.2000000	26,890
0155801 [•]	1	Collettori 3 vie	1"	145.3000000	38,050
0155802 [•]	1	Collettori 4 vie	1"	145.4000000	49,440
Collettori in PVC professionali di alta qualità con OR di tenuta in PVC altamente resistente - PN12,5 - NON necessitano di attrezzi per il montaggio - Sistema innovativo per creare gruppi di partenza					
0155799 [▷]	20	Tee con OR F x F x M	1	145.1100000	9,612
0155809	5		1 1/2	146.1100000	26,400
0155816	5		2	147.1100000	31,940
0155805 [▷]	20	Gomito F x F con OR	1	145.7000000	9,213
0155810	20		1 1/2	146.7000000	25,430
0155817	5		2	147.7000000	30,260
0155806	20	Gomito F x M con OR	1	145.7100000	5,847
0155811	20		1 1/2	146.7100000	22,330
0155818	5		2	147.7100000	26,800
0155808 [▷]	10	Croce F x F x F x M con OR	1	145.8100000	13,740
0155812	5		1 1/2	146.8100000	29,860
0155819	5		2	147.8100000	36,020
0155807	10	Croce F x F x F x F con OR	1	145.8000000	16,930
0155804 [▷]	20	Manicotto F x M con OR	1	145.6100000	5,537
0155803	20	Manicotto F x F con OR	1	145.6000000	9,213
0164751	20	Nipplo ridotto con OR	1x3/4	600.5002020	4,562
0155820 [▷]	20		1x1	600.5002015	4,562
0155813	10		1 1/2x1	146.9000100	7,530
0155814	10		1 1/2x1 1/2	146.9000112	7,530
0155815	10		1 1/2x1 1/4	146.9000114	7,530