

Sanitrit  SFA GROUP



www.sanitrit.it



SANITRIT UP			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0005694•	SANITRIT UP Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionali Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø 28/32/40 mm e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 339 L x 166 P x 312 H	STSUP	1.198,000

Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello



SANITOP UP			
0005692•	SANITOP UP Trituratore per collegare un WC + lavabo Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubo 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubo 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 339 L x 166 P x 356 H	SPSUP	1.340,000

Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello



SANIPLUS UP			
0005693•	SANIPLUS UP Trituratore potente per un bagno completo: WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 526 L x 181 P x 331 H	SSSUP	1.775,000

Nuovo design: manutenzione e ispezione facilitate grazie all'accesso diretto al cestello



SANISLIM			
0433479•	SANISLIM Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: 40 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 e 2,5 metri in verticale - tubi 22/28/32 mm Consumi motore 400 Watt Dimensioni in mm: 460 L x 131 P x 330 H	SSL	1.548,000



SANIPACK PRO UP			
0005691•	SANIPACK PRO UP Trituratore ad incasso ideale per WC sospesi + lavabo + doccia + bidet doppio accesso al cestello e alla parte elettrica Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 462 L x 146 P x 387 H	SKUP	1.610,000



SANIWALL PRO UP			
0005696	SANIWALL PRO UP Trituratore ad incasso con telaio di sostegno per vasi sospesi WC - lavabo - doccia - bidet installare dietro al WC cassetta di scarico con meccanismo save water 3/6 lt placca di comando cromata doppio accesso al cestello e alla parte elettrica Rivestimento in vetro, parte superiore amovibile per facilitare la manutenzione Prestazioni: 100 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 mm 5 metri in verticale 22/28/32 mm. Consumi motore 400 Watt Dimensioni struttura + trit. in mm: 630 L x 185 P x 1100 H	SWPROUP	2.788,000



SANICOMPACT 43 SILENCE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0117239	SANICOMPACT 43 SILENCE 220 V Vaso con trituratore incorporato, scarica anche lavabo non necessita di cassetta di risciacquo, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso compatto ed elegante in ceramica anticalcare, fornito con sedile antibatterico, chiusura rallentata, Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm Dimensioni in mm: 390 L x 430 P x 445 H Materiali: vaso in ceramica con trituratore inserito	CPT43LS	2.154,000



SANICOMPACT LUXE LAVABO SILENCE			
0117241	SANICOMPACT LUXE 220 V Vaso con trituratore incorporato, design classico e intramontabile, scarica anche un lavabo, non necessita di cassetta di risciacquo, fornito con sedile antibatterico, ceramica anticalcare, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, silenzioso Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 Dimensioni in mm: 355 L x 510 P x 465 H Materiali: vaso in ceramica con trituratore inserito	CPTLS	2.154,000



SANICOMPACT COMFORT SILENCE			
0117240	SANICOMPACT COMFORT SILENCE WC in ceramica anticalcare, sospeso dalla forma elegante, con trituratore incorporato. Fornito con telaio di supporto - sedile a chiusura ammortizzata - valvola clapet. Non necessita di cassetta di risciacquo. Meccanismo di risciacquo incorporato. Pulsante Dual Flush Eco 1,8 L / 3 L , silenzioso Possibilità di collegare anche un lavabo Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro. Consumi motore 550 W. Alimentazione 220-240 V - 50 mhz Dimensioni in mm: 420 L x 515 P x 442 H Materiali: ceramica	CPTCOMFECOLS	3.005,000



SANIVITE PLUS+			
0005695*	SANIVITE PLUS+ Pompa per cucina e lavanderia, tratta acque bollenti e saponate Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi Prestazioni: 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40 Dimensioni in mm: 340 L x 185 P x 306 H	SVES+	1.438,000



SANISHOWER PLUS+			
0005690*	SANISHOWER PLUS+ Pompa compatta per installare una doccia ovunque collegabile anche a lavabo e bidet, attivazione bassa (2 entrate), filtri a carboni attivi Prestazioni: 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40 Dimensioni in mm: 308 L x 166 P x 145 H	SH+	1.176,000



SANISPEED PLUS+			
0005689	SANISPEED PLUS+ Pompa per uso intensivo per scarico acque fino a 75°C a intermittenza Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet, attivazione bassa, filtri a carboni attivi Prestazioni: 70 metri in orizzontale e 7 metri in verticale Ø tubi 32-40 Dimensioni in mm: 367 L x 190 P x 320 H	SDS+	1.667,000



SANICONDENS ECO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0207073•	<p>SANICONDENS ECO</p> <p>Pompa compatta e silenziosa <45 DB(A) per lo scarico delle acque di caldaie e a condensazione, condizionamento e refrigerazione</p> <p>Fornita con 2 ingressi disponibili,</p> <p>Valvola clapet , vite di fissaggio, 1 adattatore di ingresso, 1 tubo di scarico (5 m) e 1 cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 adattatore di uscita</p> <p>Prestazioni 4,5 metri in verticale - 50 metri in orizzontale</p> <p>Dimensioni: 260 L x 135 P x 170 H</p>	SCONECO	189,600



SANICONDENS PRO 2021			
0207074•	<p>NEW SANICONDENS PRO 2021</p> <p>Pompa compatta e silenziosa < 45 dB(A) per lo scarico delle acque di caldaie e a condensazione, condizionamento e refrigerazione. Fornita con 2 ingressi disponibili.</p> <p>Kit completo per installazione con adattatore entrata e uscita, cavi alimentazione e allarme, predisposizione allarme. Valvola clapet , viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata, 1 adattatore d'uscita (Ø50mm) /porta gomma, 1 tubo di scarico in gomma (5 m), 1 cavo d'alimentazione da 1,5 m, 1 tappo di gomma, 1 cavo di preraccordo allarme.</p> <p>Prestazioni 4,5 metri in verticale - 50 metri in orizzontale</p> <p>Dimensioni: 260 L x 135 P x 170 H</p>	SCONPRO21	192,600



SANINEUTRAL MINI			
0114631	<p>SANINEUTRAL MINI</p> <p>Neutralizzatore acque caldaie a condensazione</p> <p>Ideale per caldaie installate in cucina (fino a 25 kW)</p> <p>fornito di granuli, fissaggi in dotazione</p> <p>coperchio removibile senza dover scollegare il prodotto</p> <p>contenitore trasparente per controllare il livello dei granuli</p>	NEUTRALMINISTD	123,400



SANINEUTRAL			
0065722•	<p>SANINEUTRAL</p> <p>neutralizzatore per le acque delle caldaie a condensazione (fino a 50 kw)</p> <p>Elimina l'acidità delle acque di condensa prima che raggiungano lo scarico. Funziona senza pompa e può essere collocato a monte di un Sanicondens (o di una altra pompa). Di serie granuli (da reintegrare all'occorrenza).</p> <p>Dimensioni in mm: 285 L x 103 P x 95 H</p>	SANINEUT	177,600



SANICONDENS DECO+			
0016694•	<p>SCONDECO+ Pompa per scarico acque di condensa di caldaie fino a 25 KW</p> <p>Silenziosa e compatta - ideale per installazione in cucina</p> <p>Portata 15 lt/h. Fornita di kit per installazione</p> <p>Altezza di scarico massima raccomandata: 6 m compatta: 147 x 117 x 55 mm</p> <p>Alimentazione: 220 - 240 V/50 Hz</p> <p>Potenza massima assorbita: 22W</p> <p>Sicurezza: protezione termica calibrata cn riarmo automatico</p>	SCONDECO+	211,000



SANICONDENS CLIM MINI			
0515708•	<p>SANICONDENS CLIM MINI</p> <p>Mini-pompa INTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw per espellere l'acqua di condensa di condizionatori.</p> <p>Silenzioso (sotto i 23 db).</p> <p>Con blocco rilevazione cavo allarme e accessori montaggio inclusi</p> <p>Prestazioni: Portata max.: 15 l/ora. Evacuazione: 60 metri orizzontale 6 metri verticale - Ø tubo di scarico tubi 8/10.</p> <p>Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50 Hz. Potenza pompa: 22W - Fornito con accessori montaggio - cavo allarme o interruzione flusso</p> <p>Dimensioni in mm: 104 + 73,5 L x 428 + 37,5 P x 49,5 + 37 H</p> <p>Ordinandone 12 pezzi sono consegnati con l'espositore</p>	SCONCLIMS	153,500



SANICUBIC 1			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515712•	<p>SANICUBIC 1</p> <p>Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 1 tritratore incorporato, un motore con testata trituratrice in acciaio inox, dimensioni contenute, allarme visivo integrato, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, contenitore bianco. Fornito con: 1 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Tubo di scarico Ø 50 mm. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. 1 motore da 1500 Watt</p> <p>Prestazioni: 13 metri in verticale, portata massima 15 m³/h</p>	SQ1	2.778,000



SANICUBIC 1 WP IP 68			
0117242	<p>SANICUBIC 1 WP IP 68 Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 1 tritratore incorporato, un motore con testata trituratrice in acciaio inox, indice di protezione: IP 68, dimensioni contenute, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna, contenitore bianco. Fornito con: 1 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 1 motore da 1500 Watt</p> <p>Prestazioni: 13 metri in verticale, portata massima 15 m³/h</p>	SQ1WP	3.183,000



SANICUBIC 2 CLASSIC IP 68			
0117243	<p>SANICUBIC 2 CLASSIC IP 68</p> <p>Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 2 trituratori incorporati, due motori con testata trituratrice in acciaio inox indice di protezione: IP 68, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna, contenitore grigio. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad.</p> <p>Prestazioni: 13 metri in verticale, portata massima 15 m³/h</p>	SQ2CLAS	5.585,000



SANICUBIC 2 PRO IP 68			
0117244	<p>SANICUBIC 2 PRO IP 68</p> <p>Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 2 trituratori incorporati, due motori con testata trituratrice in acciaio inox. Indice di protezione: IP 68, allarme remoto visivo e sonoro, wireless sistema intelligente di controllo Smart, contenitore bianco. Fornito con: 2 valvola clapet e kit raccordo impianto. Si consiglia l'uso di saracinesche. Motore e sensore di livello smontabili per facilità d'intervento. Tubo di scarico Ø 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad.</p> <p>Prestazioni: 13 metri in verticale, portata massima 15 m³/h</p>	SQ2PRO	6.052,000



ACCESSORI			
0353045•	<p>Anticalcare specifico per trituratori SFA sgrassa e disinfetta - Tanica da 5 litri</p>	ANTICALC	74,400
0390422	<p>SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello d'acqua, contenuto all'interno del tritratore/pompa, aumenta in maniera anormale</p>	SALARM	125,200
0007862	<p>Sale per Condens Best e Sanineutral, in bottiglia da 1,2 kg</p>	SANISALBT	78,300