Tubi in rame
per il settore impiantistico

SCT
MEMBER OF THE KME GROUP

Serravalle Copper Tubes

Visita il nostro sito web
www.sctubes.com

SMISOL CLIM PLATINUM - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

CODICE	DE X SP mm	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0257038•	1/4" (6,35 x 0,8)	6	50	1000	0500095	richiesta
0257039•	1/4" (6,35 x 1,0)	6	50	1000	0500096	richiesta
0257040•	3/8" (9,52 x 0,8)	8	50	550	0500098	richiesta
0257041•	3/8" (9,52 x 1,0)	8	50	550	0500099	richiesta
0257062•	1/2" (12,70 x 0,8)	10	50	450	0500103	richiesta
0257063•	1/2" (12,70 x 1,0)	10	50	450	0500104	richiesta
0257044•	5/8" (15,87 x 1,0)	10	25	300	0500106	richiesta
0257045•	3/4" (19,05 x 1,0)	10	25	300	0500107	richiesta
0257046•	7/8" (22,22 x 1,0)	10	25	300	0500108	richiesta

Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di impianti di condizionamento. La particolare pulizia della superficie interna del tubo rende il prodotto adatto al trasporto di gas frigorigeni. La guaina coibente "UV Protection" è stata studiata in modo da garantire una maggiore resistenza ai raggi UV

SMISOL CLIM - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

0220016	1/4" (6,35 x 0,7)	6	50	1000	0079529	richiesta
0049836•	1/4" (6,35 x 0,8)	6	50	1000	0500474	richiesta
0047141	1/4" (6,35 x 1)	6	50	1000	0500826	richiesta
0220017	3/8" (9,52 x 0,7)	8	50	550	0079539	richiesta
0049837•	3/8" (9,52 x 0,8)	8	50	550	0500473	richiesta
0047142	3/8" (9,52 x1)	8	50	550	0500827	richiesta
0220018	1/2" (12,70 x 0,7)	10	50	450	0079542	richiesta
0049838	1/2" (12,70 x 0,8)	10	50	450	0500475	richiesta
0047143	1/2" (12,70 x1)	10	50	450	0500828	richiesta

Nasce dalla stretta collaborazione produttore-cliente, per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento a soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare pienamente i requisiti tecnici richiesti dal settore del condizionamento, con un corretto rapporto qualità/prezzo.

SMISOL FRIO - TUBI IN ROTOLI - EN 12735-1

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

0047641	6 x 1	6	50	750	0500109	richiesta
0047642	8 x 1	8	50	650	0500110	richiesta
0047643	10 x 1	8	50	500	0500111	richiesta
0257067	12 x 1	10	50	450	0500112	richiesta
0257068	14 x 1*	10	50	450	0500113	richiesta
0257069	16 x 1*	10	50	400	0500115	richiesta
0257070	18 x 1	10	50	400	0500116	richiesta
0257071	22 x 1	10	25	300	0500117	richiesta

È il prodotto specifico per la tecnica del freddo. Il tubo si presta in modo eccellente per il trasporto di liquidi refrigeranti. Lo spessore della guaina è dimensionato in modo da soddisfare le molteplici esigenze del settore della climatizzazione. (*Dimensioni secondo Norma ASTM B 68/M)

STRATO - TUBI IN ROTOLI

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE - UNI 11342

0216328	14 x 2,0	6	50	600	0085802	richiesta
0216329	16 x 2,0	6	50	500	0085803	richiesta
0216330	20 x 2,0	6	50	450	0085804	richiesta
0216331	26 x 3,0	9	25	300	0086222	richiesta
0216332	32 x 3,0	9	25	250	0086225	richiesta

È il tubo di rame a spessore ridotto unito indissolubilmente ad un rivestimento in polietilene e preisolato in conformità alla Legge 10/91 e al relativo decreto di attuazione (D.P.R. 412/93). Adatto al trasporto di acqua potabile e al riscaldamento a radiatori. È provvisto di un rivestimento isolante e autoestinguente in PE espanso a cellule chiuse prodotto senza l'impiego di CFC e HCFC.

MEDICLIM - TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 12735-1 - EN 13348

CODICE	DE X SP mm	VERGHE PER CONFEZIONE	QUANTITÀ PER CONFEZIONE m	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0626244	10 x 1 *	12	60	14,79	0,050	0500171	richiesta
0626245	12 x 1 *	10	50	12,33	0,079	0500172	richiesta
0626246	14 x 1 *	10	50	10,56	0,113	0500173	richiesta
0626247	15 x 1 *	10	50	9,86	0,133	0500174	richiesta
0626248	16 x 1 *	10	50	9,24	0,154	0500175	richiesta
0626249	18 x 1 *	10	50	8,22	0,201	0500176	richiesta
0626250	22 x 1 *	10	50	6,72	0,314	0500177	richiesta
0220019	22 x 1,5	10	50	10,08	0,283	0500178	richiesta
0626251	28 x 1	5	25	5,28	0,531	0500688	richiesta
0626252	28 x 1,5	5	25	7,92	0,491	0500689	richiesta
0626253	35 x 1	5	25	4,23	0,855	0500181	richiesta
0626254	35 x 1,5	5	25	6,34	0,804	0500183	richiesta
0626255	42 x 1	5	25	3,52	1,256	0500184	richiesta
0626256	42 x 1,5	5	25	5,28	1,194	0500185	richiesta
0626257	54 x 1,5	2	10	4,11	2,042	0500187	richiesta
0626258	54 x 2	2	10	5,48	1,963	0500188	richiesta
0064529	64 x 2	1	5	4,62	2,826	0080805	richiesta
0064530	76,1 x 2	1	5	3,89	4,081	0080807	richiesta
0046917	88,9 x 2	1	5	3,33	5,658	0080981	richiesta
0046918	108 x 2,5	1	5	3,42	8,328	0080983	richiesta

Tubi di rame in verghe e in rotoli per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigorigeni e gas medicali. Secondo norma EN 12735-1 e EN 13348. Singoli tubi tappati alle estremità. * Dimensioni disponibili anche in rotoli. Altre dimensioni disponibili a richiesta.



GELO - TUBI IN VERGHE DA 5 M - IN POLLICI EN 12735-1

CODICE	DE X SP mm	FASCI STANDARD m	QUANTITÀ PER CONFEZIONE m	PRESSIONE ESERCIZIO MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0096716	5/8" (15,87 x 1)	500	50	9,32	0,151	0500717	richiesta
0096717	3/4" (19,05 x 1)	500	50	7,76	0,228	0500718	richiesta
0096718	7/8" (22,22 x 1)	500	50	6,66	0,320	0500719	richiesta
0096719	1" (25,40 x 1)	500	25	5,82	0,430	0500720	richiesta
0096720	1" 1/8 (28,57 x 1)	500	25	5,18	0,554	0500721	richiesta
0096721	1" 1/8 (28,57 x 1,25)	500	25	6,47	0,534	0500722	richiesta
0096722	1" 1/4 (31,75 x 1,25)	500	25	5,82	0,672	0500723	richiesta
0096723	1" 3/8 (34,92 x 1,25)	500	25	5,29	0,825	0500724	richiesta
0096724	1" 1/2 (38,10 x 1,25)	250	25	4,85	0,995	0500726	richiesta
0096725	1" 5/8 (41,27 x 1,25)	250	25	4,48	1,180	0500727	richiesta
0096726	2" 1/8 (53,97 x 1,65)	240	15	4,52	2,015	0500728	richiesta

Tubi di rame in verghe per impianti di condizionamento, refrigerazione, per il trasporto di gas frigorigeni. Secondo norma EN 12735-1. Singoli tubi tappati alle estremità.



SCUDO - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

CODICE	DE X SP mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256886□	6 x 1	50	1.750	18,70	0,0126	0500886	richiesta
0256887•	8 x 1	50	1.750	14,03	0,0283	0500887	richiesta
0256875•	10 x 1	50	1.000	11,22	0,0503	0051608	richiesta
0256876•	12 x 1	50	1.850	9,35	0,0785	0051609	richiesta
0256877•	14 x 1	50	1.450	8,01	0,1131	0051610	richiesta
0256878•	15 x 1	50	1.350	7,48	0,1327	0051611	richiesta
0256879•	16 x 1	50	1.200	7,01	0,1539	0051612	richiesta
0256880•	18 x 1	50	1.350	6,23	0,2011	0051613	richiesta
0256881•	22 x 1	25	700	5,10	0,3142	0500315	richiesta
0256882	22 x 1,5	25	700	7,65	0,2835	0064732	richiesta

SCUDO: composto da rame raffinato, ovvero praticamente puro (Cu DHP 99,90% min.) e come tale espressamente certificato da SCT. Non contiene elementi additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti che possono essere invece presenti in materiali alternativi derivati dal petrolio. SCUDO® offre, grazie a un processo di produzione brevettato, una qualità superiore rispetto a quella prescritta da normative e regolamentazioni, pertanto, prestazioni decisamente migliori rispetto a quelle dei tubi comunemente in commercio. Campi di utlizzo: Acqua potabile fredda. Distribuzione di combustibili liquidi e gassosi. Riscaldamento e acqua potabile calda (previo isolamento in cantiere). Marcatura CE: Ogni singolo tubo riporta la marcatura CE secondo quanto prescritto dalla norma EN 1057 in ottemperanza al Regolamento E U 305/2 011.

SCUDO - TUBI IN VERGHE DA 5 METRI - EN 1057

CODICE	DE X SP mm	FASCI STANDARD m	FASCETTI MINIMI (DISPONIBILI A RICHIESTA) m	PRESSIONE ESERCIZIO (ASTM) MPa	CONTENUTO ACQUA l/m	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256860	10 x 1	2.000	100	14,79	0,0503	0051599	richiesta
0256861	12 x 1	2.100	150	12,33	0,0785	0051601	richiesta
0256862	14 x 1	1.500	150	10,56	0,1131	0051602	richiesta
0256863•	15 x 1	1.500	100	9,86	0,1327	0051603	richiesta
0256864	16 x 1	1.500	100	9,24	0,1539	0051604	richiesta
0256865•	18 x 1	1.200	100	8,22	0,2011	0051605	richiesta
0256866•	22 x 1	1.050	75	6,72	0,3142	0051606	richiesta
0256870•	22 x 1,5	1.000	50	10,08	0,2835	0067697	richiesta
0256883•	28 x 1	750	50	5,28	0,5309	0500684	richiesta
0256871	28 x 1,5	750	50	7,92	0,4909	0500686	richiesta
0256884•	35 x 1	500	25	4,23	0,8550	0067372	richiesta
0256867	35 x 1,2	500	25	5,07	0,8347	0500316	richiesta
0256872	35 x 1,5	500	25	6,34	0,8042	0067699	richiesta
0256885•	42 x 1	500	20	3,52	1,2570	0067373	richiesta
0256868	42 x 1,2	500	20	4,23	1,2316	0500317	richiesta
0256873	42 x 1,5	500	25	5,28	1,1946	0067700	richiesta
0256869	54 x 1,5	300	15	4,11	2,0428	0500318	richiesta
0256874□	54 x 2	300	15	5,48	1,9635	0500319	richiesta
0256888	64 x 2	145	5	4,62	2,8274	7134773	richiesta
0256889	76,1 x 2	120	5	3,89	4,0828	7134774	richiesta
0256890	88,9 x 2	95	5	3,33	5,6612	7134775	richiesta
0256891	108 x 2,5	95	5	3,42	8,3323	7134776	richiesta

SMISOL GAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE PIENA

CODICE	DE X SP mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256988	12 x 1	50	1.350	1,5	0044487	richiesta
0256984	14 x 1	50	1.150	1,5	0044483	richiesta
0256989	15 x 1	50	1.150	1,5	0044498	richiesta
0256985	16 x 1	50	950	1,5	0044484	richiesta
0256986	18 x 1	50	850	1,5	0044485	richiesta
0447615	22 x 1	25	575	1,5	0068274	richiesta

È specifico per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in zone interrate. Il particolare rivestimento in PVC a sezione piena assicura un'aderenza perfetta al tubo di rame e garantisce l'isolamento elettrico del tubo stesso rispetto all'ambiente.

SMISOL TEKGAS - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI IN RAME RIVESTITI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE

CODICE	DE X SP mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	Ø ESTERNO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256979	12 x 1	50	400	24	0069876	richiesta
0256977	14 x 1	50	700	26	0067140	richiesta
0256978	15 x 1	50	650	27	0070051	richiesta
0256976	16 x 1	50	650	28	0067692	richiesta
0256980	18 x 1	50	650	30	0057256	richiesta
0447616	22 x 1	25	325	32	0068275	richiesta

È il tubo di rame con una speciale guaina in polietilene, studiato per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi in tutte le strutture murarie ove si rende necessario l'utilizzo di tubi guaina non metallici, quindi per l'attraversamento di muri perimetrali, intercapedini e/o solette.

SMISOL PIÙ - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI IN RAME RIVESTITI IN PVC A SEZIONE STELLARE

CODICE	DE X SP mm	LUNG. ROTOLO m	PALLET STANDARD m	SPESS. MIN RIVESTIMENTO mm	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0256935▫	10 x 1	50	1.500	1,5	0041289	richiesta
0256934	12 x 1	50	1.350	1,5	0041288	richiesta
0256936	14 x 1	50	1.150	1,5	0041295	richiesta
0256938	16 x 1	50	1.100	1,5	0041298	richiesta
0256939	18 x 1	50	1.000	1,5	0041299	richiesta
0256940	22 x 1	25	500	1,5	0041300	richiesta

Tubo di rame rivestito in fase di produzione con una speciale guaina stellare in PVC. È adatto per il trasporto di acqua potabile e combustibili liquidi e gassosi.

SMISOL ONE - TUBI IN ROTOLI - EN 1057

TUBI RAME PREISOLATI RIVESTITI A NORMA DI LEGGE 10/91

0256952	10 x 1	50	650	6,5	0043095	richiesta
0256953•	12 x 1	50	700	6,5	0043096	richiesta
0256954•	14 x 1	50	700	6,5	0043097	richiesta
0256955	15 x 1	50	650	6,5	0043099	richiesta
0256956•	16 x 1	50	600	6,5	0043100	richiesta
0256957•	18 x 1	50	550	6,5	0043101	richiesta
0256958•	22 x 1	25	350	9	0043102	richiesta

Rappresenta la soluzione ideale per impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua potabile. È preisolato con un rivestimento in PE espanso autoestinguente, senza l'impiego di CFC e HCFC.